



Icemex

Ficha técnica
IS-LS1004



Luminaria suburbana con panel solar inteligente

SUBURBANA 200W

200 W ■ Panel 6 V / 25 W

200 W

Wattaje

12 h

Tiempo de trabajo

IP66

Hermeticidad

50,000 h

Vida útil

Certificaciones

CE · RoHS · IP66



SUBURBANA 200W

Luminaria suburbana con panel solar inteligente

200 W ■ Panel 6 V / 25 W

200 W Wattaje	12 h Tiempo de trabajo
IP66 Hermeticidad	50,000 h Vida útil
70 lm/W Eficacia	6,500 K Temperatura de color



Descripción

SUBURBANA 200W es una luminaria solar con panel inteligente para exteriores, con LED 3030 SMD Epistar, temperatura de color de 6,500 K, índice de color de 80 y ángulo de 150°. Su batería de litio LPF 32650 de 3.2 V / 25,000 mAh se carga con un panel de 6 V / 25 W en 6 a 8 horas.

Trabaja hasta 12 horas por noche con un perfil de atenuación (1 h al 100–75%, 2 h al 65% y de 9 a 12 h al 20%) para cuidar la batería. Fabricada en plástico ABS, aleación de aluminio y PC, con grado de protección IP66, clase energética A y sin mercurio; cuenta con certificaciones CE y RoHS.

Tecnología




LED Epistar 3030 SMD

Luz blanca de 6,500 K con CRI 80.



Panel inteligente

6 V / 25 W, carga en 6 a 8 horas.



12 horas de trabajo


Atenuación programada para toda la noche.



CE y RoHS

Sin mercurio, clase energética A.

Garantía y certificaciones



Aplicaciones

- Jardines
- Caminos rurales
- Calles citadinas
- Parques
- Avenidas
- Carreteras
- Complejos comerciales e industriales

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Wattaje	200 W
Eficacia	70 lm/W
Fuente de luz	LED 3030 SMD Epistar
Temperatura de color	6,500 K
Índice de color (CRI)	80
Ángulo de haz	150°
Perfil de trabajo	1 h 100-75% · 2 h 65% · 9-12 h 20%
Clase energética	A

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-20 °C a 80 °C
Contenido de mercurio	0
Vida útil	50,000 h

Sistema solar

Batería	LPF 32650 / 3.2 V / 25,000 mAh
Panel	6 V / 25 W
Tiempo de carga	6-8 h
Tiempo de trabajo	12 h

Construcción

Material	Plástico ABS, aleación de aluminio, PC
Acabado	Cuerpo gris, reflector de plástico transparente
Base	A poste
Hermeticidad	IP66

Ventajas

Toda la noche

Hasta 12 horas con atenuación programada.

Hermética

Grado de protección IP66.

Instalación sencilla

Montaje a poste, sin cableado.

Sin costo de energía

Panel solar de 6 V / 25 W.

Sin mercurio

Clase energética A, certificaciones CE y RoHS.

Amplio rango térmico

Opera de -20 a 80 °C.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx