



Icemex

Ficha técnica
IS-LS1005



Lámpara suburbana con panel solar

SL-35

500 W ■ Panel 5 V / 45 W

500 W

Wattaje

**130-
140** lm/W

Eficacia

IP65

Hermeticidad

12-14 h

Tiempo de trabajo

Certificaciones

NOM · CE · RoHS · IP65

SL-35

Lámpara suburbana con panel solar

500 W ■ Panel 5 V / 45 W

500 W Wattaje	130–140 lm/W Eficacia
IP65 Hermeticidad	12–14 h Tiempo de trabajo
50,000 h Vida útil	150 LED Módulo



Descripción

La lámpara suburbana SL-35 de 500 W es una luminaria solar tipo servicio de fija para exteriores, con un módulo de 150 LED de 130–140 lm/W, luz blanca de 6,500 K, índice de color de 80 y ángulo de 70 × 150°.

Su batería de 3.2 V / 40,000 mAh se carga con un panel de 5 V / 45 W en 6 a 8 horas y trabaja de 12 a 14 horas por noche. Tiene cuerpo de aleación de aluminio en acabado gris, grado de protección IP65, clase energética A, sin mercurio, y certificaciones CE, RoHS y NOM.

Tecnología

Módulo de 150 LED

130–140 lm/W de luz blanca.

Panel 5 V / 45 W

Carga en 6 a 8 horas de sol.

12 a 14 horas

Batería de 3.2 V / 40,000 mAh.

Aleación de aluminio

Cuerpo gris con reflector transparente.

Garantía y certificaciones

1 año
en luminaria

NOM

Norma

CE

Certificación

RoHS

Certificación

IP65

Hermeticidad

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Wattaje	500 W
Eficacia	130–140 lm/W
Fuente de luz	1 módulo de 150 LED
Temperatura de color	6,500 K
Índice de color (CRI)	80
Ángulo de haz	70° × 150°
Clase energética	A

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-20 °C a 45 °C
Contenido de mercurio	0
Vida útil	50,000 h

Sistema solar

Batería	3.2 V / 40,000 mAh
Panel	5 V / 45 W (policristalino)
Tiempo de carga	6–8 h
Tiempo de trabajo	12–14 h

Construcción

Material	Aleación de aluminio
Acabado	Cuerpo gris, reflector de plástico transparente
Base	A poste (agarradera incluida)
Hermeticidad	IP65
Dimensiones	730 × 430 × 135 mm
Peso	12 kg

Ventajas

Alta eficacia

130–140 lm/W con 150 LED.

Certificada

NOM, CE y RoHS.

Lista para instalar

Incluye agarradera a poste y tornillería.

Más horas de luz

12 a 14 horas por noche.

Exteriores

Grado de protección IP65.

Sin mercurio

Clase energética A.

Aplicaciones

Jardines

Caminos rurales

Calles citadinas

Parques

Avenidas

Carreteras

Complejos comerciales e industriales

Dimensiones

Alto	730 mm
Ancho	430 mm
Profundidad	135 mm
Peso	12 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx