



**Icemex**

Ficha técnica  
**IS-LS1008**



Luminaria solar «All in One» tipo servicio de fija

# **ALL IN ONE 500W**

300 – 500 W ■ Modelo LA

**500** W

Wattaje

**6,000** lm

Flujo luminoso

**IP66**

Hermeticidad

**12** h

Tiempo de trabajo

Certificaciones

CE · RoHS · IP66

## ALL IN ONE 500W

Luminaria solar «All in One» tipo servicio de fija

300 – 500 W ■ Modelo LA

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>500 W</b><br>Wattaje     | <b>6,000 lm</b><br>Flujo luminoso  |
| <b>IP66</b><br>Hermeticidad | <b>12 h</b><br>Tiempo de trabajo   |
| <b>100 lm/W</b><br>Eficacia | <b>408 LED</b><br>2835 SMD Epistar |



### Descripción

La luminaria solar ALL IN ONE 500W (modelo LA) integra panel solar, batería y 408 LED 2835 SMD Epistar en un solo cuerpo de plástico ABS, aleación de aluminio y PC. Entrega 6,000 lúmenes de luz blanca (7,500–8,000 K) con índice de color de 80 y ángulo de 70 × 120°. Disponible en 300, 400 y 500 W.

Su batería LPF 32650 de 3.2 V / 40,000 mAh se carga con un panel de 5 V / 40 W en 6 a 8 horas y trabaja 12 horas por noche. Incluye interruptor frontal, grado de protección IP66, clase energética A, sin mercurio, certificaciones CE y RoHS y 3 años de garantía.

### Tecnología

#### Todo en uno

Panel, batería y LED en un solo cuerpo.

#### 408 LED Epistar

2835 SMD de 100 lm/W.

#### 12 horas de trabajo

Batería de 3.2 V / 40,000 mAh.

#### Tres versiones

300, 400 y 500 W.

### Garantía y certificaciones

**3** años  
en luminaria

**CE**

Certificación

**RoHS**

Certificación

**IP66**

Hermeticidad

## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Wattaje               | 500 W (también 300 y 400 W) |
| Flujo luminoso        | 6,000 lm                    |
| Eficacia              | 100 lm/W                    |
| Fuente de luz         | 408 LED 2835 SMD Epistar    |
| Temperatura de color  | 7,500–8,000 K               |
| Índice de color (CRI) | 80                          |
| Ángulo de haz         | 70° × 120°                  |
| Clase energética      | A                           |

### Condiciones de operación

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura de operación | -20 °C a 40 °C |
| Contenido de mercurio    | 0              |
| Vida útil                | 50,000 h       |

### Sistema solar

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Batería           | LPF 32650 / 3.2 V / 40,000 mAh |
| Panel             | 5 V / 40 W                     |
| Tiempo de carga   | 6–8 h                          |
| Tiempo de trabajo | 12 h                           |

### Construcción

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Material     | Plástico ABS, aleación de aluminio, PC          |
| Acabado      | Cuerpo gris, reflector de plástico transparente |
| Base         | A poste                                         |
| Hermeticidad | IP66                                            |
| Dimensiones  | 916 × 365 × 87 mm                               |
| Peso         | 7 kg                                            |

## Ventajas

### ■ Instalación en minutos

Todo integrado: solo se fija al poste.

### ■ Hermética

Grado de protección IP66.

### ■ Toda la noche

12 horas de trabajo por carga.

### ■ Sin costo de energía

Panel solar de 40 W integrado.

### ■ Respaldo

3 años de garantía, CE y RoHS.

### ■ Ligera

Solo 7 kg.

## Aplicaciones

Jardines

Caminos rurales

Calles citadinas

Parques

Avenidas

Carreteras

Complejos comerciales e industriales

## Dimensiones

|             |        |
|-------------|--------|
| Alto        | 916 mm |
| Ancho       | 365 mm |
| Profundidad | 87 mm  |
| Peso        | 7 kg   |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx