



Icemex

Ficha técnica
LC-GEM1009



Luminario LED piramidal con marco abatible

GEMA CAPCE PIRAMIDAL

2 - 4 × 18 W · 6,000 K · 127/277 V

3,200 lm

Flujo (2 tubos)

6,000 K

Luz blanca

127/277 V

Driver multivoltaje

Cal. 26

Lámina rolada en frío

Aplicaciones

Oficinas · Centros y locales comerciales · Escuelas y universidades · Bodegas y almacenes



GEMA CAPCE PIRAMIDAL

Luminario LED piramidal con marco abatible

2 – 4 × 18 W ■ 6,000 K · 127/277 V

3,200 lm

Flujo (2 tubos)

6,000 K

Luz blanca

127/277 V

Driver multivoltaje

Cal. 26

Lámina rolada en frío

**Descripción**

GEMA CAPCE es un luminario LED tipo piramidal con marco abatible desmontable, fabricado en lámina negra rolada en frío calibre 26 con pintura electrostática curada al horno y difusor de acrílico tipo K12 plano.

Con dos tubos LED entrega 3,200 lúmenes totales a 6,000 K, con driver multivoltaje de 127 a 277 V. Se ofrece para empotrar o sobreponer con 2, 3 o 4 tubos T8 LED de 18 W, y se fabrica tanto en tipo piramidal como en tipo cajón.

Tecnología**Marco desmontable**

Abatible para mantenimiento.

Difusor K12

Acrílico plano prismático.

Driver multivoltaje

127–277 V.

Piramidal o cajón

Dos formatos de gabinete.

Aplicaciones

Oficinas

Centros y locales comerciales

Escuelas y universidades

Bodegas y almacenes

Hospitales y clínicas

Especificaciones técnicas

Modelos (cm)

GEMA6-218	2 × T8 LED 18 W · G-13 · 30 × 122 × 6
GEMA6-318	3 × T8 LED 18 W · G-13 · 30 × 122 × 6
GEMA6-418	4 × T8 LED 18 W · G-13 · 60 × 122 × 6

Construcción

Gabinete	Lámina negra rolada en frío cal. 26
Difusor	Acrílico tipo K12 plano
Acabado	Pintura electrostática curada al horno
Formato	Piramidal o cajón
Montaje	Empotrar o sobreponer

Desempeño

Flujo luminoso	3,200 lm (2 tubos)
Temperatura de color	6,000 K
Driver	Multivoltaje 127/277 V

Ventajas

Fácil mantenimiento

Marco abatible desmontable.

Configurable

2, 3 o 4 tubos.

Multivoltaje

127–277 V.

Dos montajes

Empotrar o sobreponer.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx