



Icemex

Ficha técnica
PP-LC1019



Luminario de punta de poste estilo contemporáneo

CONTEMPORÁNEA

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

150 W

VSAP

E39

Portalámpara mogul

2½ in

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas ·
Estacionamientos

CONTEMPORÁNEA

Luminario de punta de poste estilo contemporáneo

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	150 W VSAP
E39 Portalámpara mogul	2½ in Punta de poste



Descripción

CONTEMPORÁNEA es un luminario de punta de poste con sombrero de 600 mm, porta balastro y base de aluminio puro inyectado a presión con finos acabados. Su refractor con prismas mejora la eficiencia lumínica y el reflector en forma de tapa, anodizado por dentro, aumenta los niveles de reflectancia.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. El recubrimiento de pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Sombrero de 600 mm

Diseño contemporáneo que controla el deslumbramiento.

Refractor prismático

Mejor eficiencia lumínica.

Reflector en tapa

Anodizado interior para más reflectancia.

Aluminio inyectado

Finos acabados.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110-220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110-220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39

Construcción

Porta balastro y base	Aluminio puro inyectado a presión
Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Prismático
Reflector	Tapa de lámina de aluminio anodizada interiormente, pintada por el exterior
Montaje	Punta de poste de 2½"

Ventajas

■ Diseño contemporáneo

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

■ Refractor prismático

Aprovecha mejor la luz de la lámpara.

■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110-220 V.

■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado.

■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2½".

Dimensiones



Ancho	600 mm
Alto	620 mm
Acoplamiento	90 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx