



Ficha técnica
PP-LCM1024



Farol de punta de poste estilo colonial

COLONIAL MEXICANO

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

150 W

VSAP

E39

Portalámpara mogul

2½ in

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Periféricos, vías rápidas y ejes viales · Carreteras y libramientos · Caminos rurales

COLONIAL MEXICANO

Farol de punta de poste estilo colonial

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	150 W VSAP
E39 Portalámpara mogul	2½ in Punta de poste



Descripción

COLONIAL MEXICANO es un farol de punta de poste con cuerpo de aluminio puro inyectado a presión y sellado herméticamente para evitar la entrada de contaminantes. Su refractor de policarbonato con prismas mejora la eficiencia lumínica, y el reflector de aluminio puro anodizado aumenta la reflectancia.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. El recubrimiento de pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Sellado hermético

Evita la entrada de contaminantes.

Refractor prismático

Policarbonato de alta eficiencia.

Reflector anodizado

Aluminio puro para más reflectancia.

Estilo colonial

Para centros históricos y plazas.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Periféricos, vías rápidas y ejes viales

Carreteras y libramientos

Caminos rurales

Cotos y zonas residenciales

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110-220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110-220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39

Construcción

Cuerpo	Aluminio puro inyectado a presión
Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Polycarbonato con prismas
Reflector	Aluminio puro anodizado
Hermeticidad	Luminario sellado herméticamente
Montaje	Punta de poste de 2½"

Ventajas

■ Diseño colonial

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

■ Sellado hermético

Protegido contra contaminantes.

■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110-220 V.

■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado.

■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2½".

Dimensiones



Ancho	450 mm
Alto	660 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx