



Icemex

Ficha técnica
PP-LE1021



Luminario de punta de poste para alumbrado público

ECLIPSE

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

150 W

VSAP

E39

Portalámpara mogul

2½ in

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Periféricos, vías rápidas y ejes viales · Carreteras y libramientos · Caminos rurales



ECLIPSE

Luminario de punta de poste para alumbrado público

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	150 W VSAP
E39 Portalámpara mogul	2½ in Punta de poste



Descripción

ECLIPSE es un luminario de punta de poste con porta balastro y base de aluminio puro inyectado a presión. Su refractor de acrílico prismático resiste el impacto y los cambios de temperatura, y el reflector en forma de tapa, anodizado por dentro y pintado electrostáticamente por fuera, aumenta los niveles de reflectancia.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. El recubrimiento de pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Refractor prismático

Acrílico resistente al impacto.

Estable a la temperatura

Soporta cambios térmicos.

Reflector en tapa

Anodizado interior para más reflectancia.

Aluminio inyectado

Finos acabados.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Periféricos, vías rápidas y ejes viales

Carreteras y libramientos

Caminos rurales

Cotos y zonas residenciales

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39

Construcción

Porta balastro y base	Aluminio puro inyectado a presión
Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Acrílico prismático
Reflector	Tapa de lámina de aluminio anodizada interiormente, pintada por el exterior
Montaje	Punta de poste de 2½"

Ventajas

■ Diseño moderno

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

■ Refractor prismático

Acrílico resistente al impacto.

■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado.

■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2½".

Dimensiones



Ancho	420 mm
Alto	554 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx