



**Icemex**

Ficha técnica  
**RF-RE1003**



Reflector LED modular de alta potencia

# **REFLECTOR ESTADIO**

**120 – 480 W** Serie SMD · MZ-01V

**120–480** W

Potencias

**140** lm/W

Eficiencia

**IP67**

Protección

**5** años

Garantía

Certificaciones

NOM · CE · RoHS · IP67

## REFLECTOR ESTADIO

Reflector LED modular de alta potencia

120 – 480 W ■ Serie SMD · MZ-01V

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>120–480 W</b><br>Potencias  | <b>140 lm/W</b><br>Eficiencia    |
| <b>IP67</b><br>Protección      | <b>5 años</b><br>Garantía        |
| <b>67,200 lm</b><br>Flujo máx. | <b>40,000 h</b><br>Horas de vida |



### Descripción

El Reflector LED Estadio (serie SMD, modelo MZ-01V) es un reflector modular de alta potencia para estadios deportivos, eventos, parques y almacenes. Cada módulo agrega 120 W y 16,800 lúmenes, con eficiencia de 140 lm/W a 6,500 K, CRI mayor a 80 y ángulo de 120°, para configuraciones de 120, 240, 360 y 480 W (hasta 67,200 lm).

Su cuerpo de aluminio inyectado a presión, a prueba de humedad y corrosión, tiene diseño slim ultradelgado y ligero que mejora la disipación de calor, con driver integrado, lente de PC y chips de alta calidad. El soporte giratorio da un mayor rango de orientación. Grado IP67, 40,000 horas de vida, hasta 80% de ahorro de energía, certificaciones NOM, CE y RoHS, y 5 años de garantía.

### Tecnología



#### Diseño modular

Módulos de 120 W y 16,800 lm.



#### Soporte giratorio

Mayor rango de orientación.



#### Disipación slim



Aluminio inyectado ultradelgado y ligero.



#### IP67

A prueba de humedad y corrosión.

### Garantía y certificaciones



## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Potencias            | 120, 240, 360 y 480 W                |
| Flujo luminoso       | 16,800 / 33,600 / 50,400 / 67,200 lm |
| Eficiencia           | 140 lm/W                             |
| Temperatura de color | 6,500 K                              |
| CRI                  | Ra > 80                              |
| Ángulo               | 120°                                 |
| Horas de vida        | 40,000 h                             |


### Sistema eléctrico

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Tensión            | 100–277 V, 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0.9               |
| Driver             | Integrado           |
| Ahorro de energía  | Hasta 80%           |

### Construcción

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Cuerpo     | Aluminio inyectado a presión   |
| Lente      | Polycarbonato                  |
| Soporte    | Giratorio                      |
| Protección | IP67                           |
| Modelos    | MZ-01V-0120/0240/0360/0480-01A |
| Origen     | China                          |

## Temperatura de color

**6,500 K**

Blanco frío

## Ventajas

### Alta eficiencia

140 lm/W.

### IP67

Para intemperie extrema.

### Ahorro

Hasta 80% de energía.

### Escalable

De 120 a 480 W en módulos.

### Certificado

NOM, CE y RoHS.

### Respaldo

5 años de garantía.

## Aplicaciones

Estadios deportivos

Eventos

Parques

Almacenes

Patios de maniobras

Canchas

## Dimensiones

|       |              |
|-------|--------------|
| 120 W | 330 × 140 mm |
| 240 W | 330 × 300 mm |
| 360 W | 330 × 430 mm |
| 480 W | 330 × 575 mm |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx