



Luminaria de punta de poste para alumbrado urbano

URBANMEX

60 – 140 W ■ Philips CosmoWhite

60–140 W

Potencias disponibles

IP65

Conjunto óptico

176 lm/W

Eficacia máx. opción LED

≥70

Reproducción de color

Certificaciones

IP65



URBANMEX

Luminaria de punta de poste para alumbrado urbano

60 – 140 W ■ Philips CosmoWhite

60–140 W

Potencias disponibles

IP65

Conjunto óptico

176 lm/W

Eficacia máx. opción LED

≥70

Reproducción de color



Descripción

URBANMEX punta de poste es una luminaria urbana con carcasa de aluminio puro de alta duración, recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión. Es ligera, fuerte y confiable, y su domo de aluminio embutido protege por completo la luminaria; el conjunto óptico sellado es IP65.

Funciona con tecnología Philips CosmoWhite en 60, 90 y 140 W, con curva tipo V simétrica y refractor de cristal templado. También admite módulos LED Philips Fortimo FastFlex, con eficacia de hasta 176 lm/W, reproducción de color ≥ 70 y temperaturas de color de 3,000 a 5,700 K.

Tecnología

Domo de aluminio embutido

Protección total de la luminaria.

Curva tipo V simétrica

Refractor de cristal templado.

Philips CosmoWhite

60, 90 y 140 W de luz blanca.

Opción LED Fortimo FastFlex

Hasta 176 lm/W, ópticas II, III, IV, V y High-Bay.

Certificaciones y protección

IP65

Hermeticidad

Aplicaciones

Iluminación de vialidades

Iluminación urbana

Grandes superficies

Túneles

Especificaciones técnicas

Versión CosmoWhite

Equipo	Tecnología Philips CosmoWhite
Potencias	60, 90 y 140 W
Curva	Tipo V simétrica, refractor de cristal templado

Construcción

Cuerpo	Aluminio puro de alta resistencia
Domo	Aluminio embutido
Acabado	Pintura poliéster electrostática
Hermeticidad	IP65 (conjunto óptico sellado)
Montaje	Punta de poste

Opción LED Philips Fortimo FastFlex

Eficacia	Hasta 176 lm/W @ 350 mA
Corriente máxima	Hasta 1,500 mA
Reproducción de color	≥ 70
Temperatura de color	3,000 a 5,700 K
Ópticas	II, III, IV, V y High-Bay

Ventajas

Resistente a la corrosión

Aluminio puro con pintura poliéster electrostática.

Dos tecnologías

CosmoWhite o LED Fortimo FastFlex.

Ópticas para cada uso

Tipos II, III, IV, V y High-Bay.

Protección total

Domo embutido y conjunto óptico IP65.


Alta eficacia LED

Hasta 176 lm/W con la opción Fortimo.

Ligera y fuerte

Fácil de instalar en punta de poste.

Dimensiones



Ancho 500 mm

Alto 800 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx