



Anclas para cimentación y brazos para poste

# **ANCLAS Y BRAZOS**

Anclas  $\frac{3}{4}$ " y 1" ■ Brazos de 60 a 240 cm

|                                        |                                |                      |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b><math>\frac{3}{4}</math> – 1</b> in | <b>50–100</b> cm               | <b>10.5</b> cm       | <b>60–240</b> cm               |
| <small>Diámetro del ancla</small>      | <small>Largo del ancla</small> | <small>Rosca</small> | <small>Largo del brazo</small> |

Aplicaciones

Alumbrado público · Cimentación de postes · Parques y jardines ·  
Estacionamientos



## ANCLAS Y BRAZOS

Anclas para cimentación y brazos para poste

Anclas ¾" y 1" ■ Brazos de 60 a 240 cm

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>¾ – 1 in</b><br>Diámetro del ancla | <b>50–100 cm</b><br>Largo del ancla |
| <b>10.5 cm</b><br>Rosca               | <b>60–240 cm</b><br>Largo del brazo |



### Descripción

Anclas de acero para cimentar postes de alumbrado en bases de concreto, con rosca de 10.5 cm y doblez de 10 cm para máxima sujeción, en diámetros de ¾" y 1" y largos de 50, 75 y 100 cm, armadas en canasta según la placa base del poste.

Incluye brazos de tubo de 1½" o 2" en longitudes de 60 a 240 cm, galvanizados o pintados, para montar luminarias en postes metálicos o de concreto.

### Características

#### Canasta armada

Anclas listas para colar.

#### Rosca de 10.5 cm

Ajuste de nivel del poste.

#### Dobleza de 10 cm

Mayor agarre en el concreto.

#### Brazos a medida

De 60 a 240 cm.

### Aplicaciones

Alumbrado público

Cimentación de postes

Parques y jardines

Estacionamientos

Fraccionamientos

Obra civil municipal

## Especificaciones técnicas

### Anclas

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| ¾" (19 mm)   | Rosca 10.5 cm · largo 50, 75 o 100 cm · dobléz 10 cm |
| 1" (25.4 mm) | Rosca 10.5 cm · largo 100 cm · dobléz 10 cm          |

### Brazos

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 60 – 180 cm  | Tubo de 1½" (3.81 cm), exterior 2" |
| 180 – 240 cm | Tubo de 2" (5.08 cm)               |

## Ventajas

### ■ Cimentación segura

Anclas con dobléz y rosca.

### ■ Varias longitudes

Según el poste.

### ■ Dos diámetros

¾" y 1".

### ■ Todo en un proveedor

Poste, base, anclas y brazo.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx