



Icemex

Ficha técnica

BASE-PIRAMIDAL



Bases prefabricadas de concreto

BASE PIRAMIDAL Y RECTANGULAR

200 – 630 kg ■ Piramidal o rectangular

200 kg/cm²

Resistencia

2

Formatos

60–80 cm

Base piramidal

4

Anclas

Aplicaciones

Alumbrado público · Cimentación de postes · Parques y jardines ·
Estacionamientos




BASE PIRAMIDAL Y RECTANGULAR**Bases prefabricadas de concreto****200 – 630 kg** ■ Piramidal o rectangular

200 kg/cm ² Resistencia	2 Formatos
60–80 cm Base piramidal	4 Anclas

**Descripción**

Bases prefabricadas de concreto en dos formatos: piramidal, cuya base ancha da mayor estabilidad a postes altos y en suelos blandos, y rectangular, más compacta para postes de baja y mediana altura.

Ambas se fabrican con concreto de 200 kg/cm², ductos para el cableado y anclas roscadas de 3/4" ya colocadas, para instalar el poste sin colado in situ.

Características**Piramidal**

Mayor estabilidad para postes altos.

**Base ancha**

De 60, 70 u 80 cm.

**Rectangular**

Compacta, de 40 × 40 × 60 cm.

**Anclas integradas**

Rosca de 3/4".

Aplicaciones

Alumbrado público

Cimentación de postes

Parques y jardines

Estacionamientos

Fraccionamientos

Obra civil municipal

Especificaciones técnicas

Medidas y pesos

Piramidal 60 × 40 × 60	A 40 · B 19 · C 60 · D 60 cm · 320 kg
Piramidal 70 × 40 × 70	A 40 · B 19 · C 70 · D 70 cm · 460 kg
Piramidal 80 × 40 × 80	A 40 · B 19 · C 80 · D 80 cm · 630 kg
Rectangular 40 × 40 × 60	A 40 · B 19 · C 40 · D 60 cm · 200 kg

Construcción

Concreto	Resistencia f'c = 200 kg/cm ²
Ductos	Tubo de 2" lateral y 4" al centro
Armado	Alambrón de 1/4" y redondo de 3/4"
Anclas	Rosca de 3/4"

Ventajas

Dos formatos

Piramidal o rectangular.

Instalación rápida

Sin colado en sitio.

Estabilidad

Base ancha para postes altos.

Cableado listo

Ductos integrados.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx