



Icemex

Ficha técnica
IS-AO1020



Lámpara solar «All in One» suburbana

ALL IN ONE 300W

300 W ■ Modelo LA-10

300 W

Wattaje

100 lm/W

Eficacia

IP66

Hermeticidad

12 h

Tiempo de trabajo

Certificaciones


CE · RoHS · IP66

ALL IN ONE 300W

Lámpara solar «All in One» suburbana

300 W ■ Modelo LA-10

300 W Wattaje	100 lm/W Eficacia
IP66 Hermeticidad	12 h Tiempo de trabajo
90 LED Módulo	50,000 h Vida útil



Descripción

La lámpara solar ALL IN ONE 300W (modelo LA-10) es una luminaria suburbana con panel solar integrado tipo servicio de fija, para exteriores. Su módulo de 90 LED ofrece 100 lm/W de luz blanca (7,500 K), índice de color de 80 y ángulo de 70 × 150°.

La batería LPF 32650 de 35,000 mAh se carga con un panel de 6 V / 40 W en 6 a 8 horas y trabaja 12 horas por noche. Cuerpo de aleación de aluminio en acabado gris con reflector transparente, grado de protección IP66, clase energética A, sin mercurio y con certificaciones CE y RoHS.

Tecnología

Panel integrado

Panel de 6 V / 40 W, carga en 6 a 8 horas.

90 LED

100 lm/W de luz blanca.

Interruptor frontal

Encendido y apagado manual.

IP66

Sellada contra polvo y chorros de agua.

Garantía y certificaciones

1 año en luminaria

CE
Certificación

RoHS
Certificación

IP66
Hermeticidad

Aplicaciones

- Jardines
- Caminos rurales
- Calles citadinas
- Parques
- Avenidas
- Carreteras
- Complejos comerciales e industriales

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Wattaje	300 W
Eficacia	100 lm/W
Fuente de luz	1 módulo de 90 LED
Temperatura de color	7,500 K
Índice de color (CRI)	80
Ángulo de haz	70° x 150°
Clase energética	A

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C
Contenido de mercurio	0
Vida útil	50,000 h

Sistema solar

Batería	LPF 32650 / 35,000 mAh
Panel	6 V / 40 W
Tiempo de carga	6-8 h
Tiempo de trabajo	12 h

Construcción

Material	Aleación de aluminio
Acabado	Cuerpo gris, reflector de plástico transparente
Base	A poste
Hermeticidad	IP66

Ventajas

Todo en uno

Panel, batería y LED en un solo cuerpo.

Hermética

Grado de protección IP66.

Sin mercurio

Clase energética A, CE y RoHS.

Toda la noche

12 horas de trabajo por carga.

Sin costo de energía

No requiere conexión eléctrica.

Instalación sencilla

Montaje directo a poste.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx