



Luminaria solar «All in One» con control remoto

L-9

120 W ■ 280 LED

120 W

Potencia

280 LED

Cantidad de LED

IP66

Hermeticidad

12 h

Tiempo de trabajo

Certificaciones

IP66

L-9

Luminaria solar «All in One» con control remoto

120 W ■ 280 LED

120 W Potencia	280 LED Cantidad de LED
IP66 Hermeticidad	12 h Tiempo de trabajo
150° Ángulo de haz	50,000 h Vida útil



Descripción

L-9 es una luminaria solar «All in One» de 120 W con 280 LED, ángulo de haz de 150° y luz blanca de 7,500 K, en cuerpo de ABS de 73.5 × 26.6 × 6 cm con grado de protección IP66.

Su batería de 20 Ah se carga con un panel de 20 W / 6 V en 4 a 6 horas y trabaja 12 horas por noche. Incluye control remoto, tiene una vida de servicio de 50,000 horas y cuenta con 3 años de garantía.

Tecnología

280 LED

Ángulo de haz de 150°.

Carga rápida

4 a 6 horas de sol para 12 horas de luz.

Control remoto

Incluido.

IP66

Sellada contra polvo y chorros de agua.

Garantía y certificaciones



Aplicaciones

Jardines

Caminos rurales

Calles citadinas

Parques

Avenidas

Carreteras

Complejos comerciales e industriales

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	120 W
Cantidad de LED	280
Ángulo de haz	150°
Temperatura de color	7,500 K
Vida de servicio	50,000 h

Sistema solar

Batería	20 Ah
Panel solar	20 W / 6 V
Carga	4-6 h
Trabajo	12 h

Construcción

Material	ABS
Dimensiones	73.5 × 26.6 × 6 cm
Hermeticidad	IP66

Ventajas

Respaldo

3 años de garantía.

Toda la noche

12 horas de trabajo.

Control remoto

Manejo sencillo.

Carga rápida

4 a 6 horas de sol.

Hermética

Grado de protección IP66.

Ligera y compacta

Perfil de 6 cm.

Dimensiones

Largo	73.5 cm
Ancho	26.6 cm
Alto	6 cm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx