



Luminaria solar «All in One» tipo servicio de fija

ALL IN ONE 500W

300 – 500 W ■ Modelo LA

500 W

Wattaje

6,000 lm

Flujo luminoso

IP66

Hermeticidad

12 h

Tiempo de trabajo

Certificaciones

CE · RoHS · IP66

ALL IN ONE 500W

Luminaria solar «All in One» tipo servicio de fija

300 – 500 W ■ Modelo LA

500 W Wattaje	6,000 lm Flujo luminoso
IP66 Hermeticidad	12 h Tiempo de trabajo
100 lm/W Eficacia	408 LED 2835 SMD Epistar



Descripción

La luminaria solar ALL IN ONE 500W (modelo LA) integra panel solar, batería y 408 LED 2835 SMD Epistar en un solo cuerpo de plástico ABS, aleación de aluminio y PC. Entrega 6,000 lúmenes de luz blanca (7,500–8,000 K) con índice de color de 80 y ángulo de 70 × 120°. Disponible en 300, 400 y 500 W.

Su batería LPF 32650 de 3.2 V / 40,000 mAh se carga con un panel de 5 V / 40 W en 6 a 8 horas y trabaja 12 horas por noche. Incluye interruptor frontal, grado de protección IP66, clase energética A, sin mercurio, certificaciones CE y RoHS y 3 años de garantía.

Tecnología

Todo en uno

Panel, batería y LED en un solo cuerpo.

408 LED Epistar

2835 SMD de 100 lm/W.

12 horas de trabajo

Batería de 3.2 V / 40,000 mAh.

Tres versiones

300, 400 y 500 W.

Garantía y certificaciones

3 años
en luminaria

CE
Certificación

RoHS
Certificación

IP66
Hermeticidad

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Wattaje	500 W (también 300 y 400 W)
Flujo luminoso	6,000 lm
Eficacia	100 lm/W
Fuente de luz	408 LED 2835 SMD Epistar
Temperatura de color	7,500–8,000 K
Índice de color (CRI)	80
Ángulo de haz	70° × 120°
Clase energética	A

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C
Contenido de mercurio	0
Vida útil	50,000 h

Sistema solar

Batería	LPF 32650 / 3.2 V / 40,000 mAh
Panel	5 V / 40 W
Tiempo de carga	6–8 h
Tiempo de trabajo	12 h

Construcción

Material	Plástico ABS, aleación de aluminio, PC
Acabado	Cuerpo gris, reflector de plástico transparente
Base	A poste
Hermeticidad	IP66
Dimensiones	916 × 365 × 87 mm
Peso	7 kg

Ventajas

■ Instalación en minutos

Todo integrado: solo se fija al poste.

■ Hermética

Grado de protección IP66.

■ Toda la noche

12 horas de trabajo por carga.

■ Sin costo de energía

Panel solar de 40 W integrado.

■ Respaldo

3 años de garantía, CE y RoHS.

■ Ligera

Solo 7 kg.

Aplicaciones

Jardines

Caminos rurales

Calles citadinas

Parques

Avenidas

Carreteras

Complejos comerciales e industriales

Dimensiones

Alto	916 mm
Ancho	365 mm
Profundidad	87 mm
Peso	7 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx