



Luminario ornamental de poste con reflector indirecto

ARES

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 ^W

Potencia máx.

IP65

Sistema óptico

E26

Portalámpara

1,140 ^{mm}

Proyección

Certificaciones

IP65



ARES

Luminario ornamental de poste con reflector indirecto

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

IP65

Sistema óptico

E26

Portalámpara

1,140 mm

Proyección



Descripción

ARES es un luminario ornamental de poste con una cubierta de aluminio puro inyectado a presión en forma de hoja, que proyecta la luz sobre un reflector indirecto de fibra de vidrio de alta reflectancia para lograr mayor brillantez y mejor distribución lumínica. El poste es de acero de 3" de diámetro con pintura electrostática.

Su sistema óptico IP65 se fija al poste mediante pernos y va sellado herméticamente para evitar la entrada de contaminantes. Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana E26.

Tecnología

Reflector indirecto

Fibra de vidrio que suaviza y distribuye la luz.

Cristal templado

Sistema óptico sellado resistente al impacto.

Reflector anodizado

Aluminio rechazado de alta reflectancia.

Sellado IP65

Fijado con pernos, sin entrada de contaminantes.

Certificaciones y protección

IP65

Sistema óptico

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Cotos y zonas residenciales

Estacionamientos

Áreas recreativas

Universidades

Centros y locales comerciales

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana E26

Construcción

Cubierta	Aluminio puro inyectado a presión
Acabado	Pintura electrostática
Cristal	Termo templado, resistente al impacto
Reflector	Lámina de aluminio rechazada y anodizada
Reflector indirecto	Fibra de vidrio de alta reflectancia
Poste	Acero de 3" de diámetro, pintura electrostática
Hermeticidad	IP65, sellado hermético
Placa base	270 × 190 mm

Ventajas

Diseño escultórico

Escultórico, para espacios urbanos de alto valor.

Resistente al impacto

Cristal termo templado.

Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico.

Sellado hermético

Sistema óptico IP65.


Anticorrosivo

Aluminio y acero con pintura electrostática.

Instalación firme

Placa base de 270 × 190 mm.

Dimensiones



Proyección del brazo 1,140 mm

Placa base 270 × 190 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx