



Luminario de punta de poste para alumbrado público

ONIX

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

IP66

Conjunto óptico

E39

Portalámpara mogul

2 in

Punta de poste

Certificaciones

IP66



ONIX

Luminario de punta de poste para alumbrado público

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	IP66 Conjunto óptico
E39 Portalámpara mogul	2 in Punta de poste



Descripción

ONIX es un luminario de punta de poste ligero, fuerte y confiable, con carcasa y brazos de aluminio puro inyectado a presión y domo de aluminio inyectado que protege por completo la luminaria. Soporta temperaturas de hasta 40 °C.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. Su construcción en aluminio con pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Domo de aluminio

Protección total de la luminaria.

Conjunto óptico IP66

Completamente sellado contra contaminantes.

Cristal templado

Refractor plano resistente al impacto.

Reflector hidroformado

Aluminio anodizado a alta brillantez.

Certificaciones y protección

IP66

Hermeticidad

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Áreas recreativas

Cotos y zonas residenciales

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39

Construcción

Carcasa y brazos	Aluminio puro inyectado a presión
Domo	Aluminio inyectado
Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Cristal transparente plano termo templado, resistente al impacto
Reflector	Lámina de aluminio hidroformada, anodizada a alta brillantez
Hermeticidad	IP66 (conjunto óptico)
Montaje	Punta de poste de 2"

Ventajas

Diseño moderno

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

Óptica IP66

Conjunto óptico protegido contra polvo y agua.

Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado a alta brillantez.

Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2".

Dimensiones



Ancho	490 mm
Alto	720 mm
Acoplamiento	60 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx