



Luminario de punta de poste para alumbrado público

# ZAFIRO

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

**150–175** W

Potencia máx.

**IP65**

Conjunto óptico

**E39**

Portalámpara mogul

**2½** in

Punta de poste

Certificaciones

**IP65**

# ZAFIRO

Luminario de punta de poste para alumbrado público

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

**150–175 W**

Potencia máx.

**IP65**

Conjunto óptico

**E39**

Portalámpara mogul

**2½ in**

Punta de poste



## Descripción

ZAFIRO es un luminario de punta de poste con cuerpo de aluminio puro inyectado a presión, que brinda mejores acabados y ligereza. Su refractor de policarbonato transparente ofrece una excelente distribución lumínica, y el reflector en forma de tapa de lámina de aluminio anodizada con louvers eleva los niveles de reflectancia.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. Su construcción en aluminio con pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

## Tecnología

### Aluminio inyectado

Mejores acabados y ligereza.

### Refractor de policarbonato

Excelente distribución lumínica.

### Reflector con louvers

Eleva los niveles de reflectancia.

### Conjunto óptico IP65

Protegido contra polvo y agua.

## Certificaciones y protección

**IP65**

Hermeticidad

## Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Áreas recreativas

Cotos y zonas residenciales

Universidades

## Especificaciones técnicas

### Sistema eléctrico

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Balastro VSAP             | 150 W · 110–220 V                 |
| Balastro aditivo metálico | 175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V |
| Portalámpara              | Porcelana, tipo mogul E39         |

### Construcción

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Cuerpo       | Aluminio puro inyectado a presión                |
| Acabado      | Pintura tipo poliéster electrostática            |
| Refractor    | Polycarbonato transparente                       |
| Reflector    | Tapa de lámina de aluminio anodizada con louvers |
| Hermeticidad | IP65 (conjunto óptico)                           |
| Montaje      | Punta de poste de 2½"                            |

## Ventajas

### ■ Diseño moderno

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

### ■ Óptica IP65

Conjunto óptico protegido contra polvo y agua.

### ■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

### ■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


### ■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado a alta brillantez.

### ■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2½".

## Dimensiones



|              |        |
|--------------|--------|
| Ancho        | 250 mm |
| Alto         | 740 mm |
| Acoplamiento | 76 mm  |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx