



Luminaria LED para alumbrado público vial

STREET LIGHT 1204

50 – 200 W ■ 100–277 V c.a.

50–200 W

Potencias disponibles

24,000 lm

Flujo luminoso máx.

120 lm/W

Eficiencia lumínica

30,000 h

Vida útil

Certificaciones

NOM · CE · RoHS · IP67

STREET LIGHT 1204

Luminaria LED para alumbrado público vial

50 – 200 W ■ 100–277 V c.a.

50–200 W Potencias disponibles	24,000 lm Flujo luminoso máx.
120 lm/W Eficiencia lumínica	30,000 h Vida útil
IP67 Hermeticidad	Ra>80 Índice de color



Descripción

STREET LIGHT 1204 es una luminaria LED para alumbrado público con tecnología LED SMD y una eficiencia de 120 lm/W, que permite hasta 80% de ahorro en consumo de energía. Su diseño ultradelgado favorece la disipación del calor.

Fabricada en aluminio fundido a presión anticorrosión, con lente óptico de alta refracción, fotocelda de ojo y driver integrado con protección contra corto circuito y sobrecarga. Se ofrece en 50, 100, 150 y 200 W, con grado de protección IP67 e índice de color Ra > 80.

Tecnología

Diseño ultradelgado

Favorece la disipación del calor.

Aluminio anticorrosión

Cuerpo de aluminio fundido a presión.

Fotocelda de ojo

Control de luz para encendido automático.

Driver protegido

Integrado, con protección contra corto circuito y sobrecarga.

Garantía y certificaciones

2 años en luminaria	NOM Norma	CE Certificación	RoHS Certificación	IP67 Hermeticidad
-------------------------------	---------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Aplicaciones

Calles	Carreteras	Parques	Estacionamientos
--------	------------	---------	------------------

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencias	50 / 100 / 150 / 200 W
Flujo luminoso	6,000 / 12,000 / 18,000 / 24,000 lm
Eficiencia lumínica	120 lm/W
Temperatura de color	6500 K
Índice de color (CRI)	Ra > 80
Ángulo de haz	180° x 75°
Área iluminada	40 / 50 / 75 / 100 m ²
Vida útil	30,000 h

Sistema eléctrico

Alimentación	100–277 V c.a.
Factor de potencia	> 0.90
Driver	Integrado, con protección contra corto circuito y sobrecarga
Control de luz	Fotocelda de ojo

Construcción

Cuerpo	Aluminio fundido a presión, anticorrosión
Lente	Óptico de alta refracción
Hermeticidad	IP67

Ventajas

Hasta 80% de ahorro

LED SMD de 120 lm/W.

Hermética

Grado de protección IP67.

Encendido automático

Fotocelda de ojo integrada.

Cuatro potencias

De 50 a 200 W, hasta 24,000 lm.

Colores más fieles

Índice de reproducción de color Ra > 80.

Respaldo

Certificaciones NOM, CE y RoHS; 2 años de garantía.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx