



Luminaria LED solar para vialidades

URBLLED 200W

200 W ■ 18,000 lm

200 W

Potencia

18,000 lm

Flujo luminoso

IP67

Hermeticidad

12 h

Sin atenuación

Certificaciones

CE · RoHS · IP67

URBLED 200W

Luminaria LED solar para vialidades

200 W ■ 18,000 lm

200 W Potencia	18,000 lm Flujo luminoso
IP67 Hermeticidad	12 h Sin atenuación
240 LED Cantidad de LED	50,000 h Vida útil



Descripción

URBLED-200W es una luminaria LED 100% solar que ilumina 12 horas continuas sin atenuación. Con 240 LED entrega 18,000 lúmenes de luz blanca fría (6,000 K) con apertura de 120°, en un cuerpo de aluminio de 85 × 35 × 11 cm con grado de protección IP67.

Se enciende automáticamente al anochecer y se apaga al amanecer. Su control remoto permite programar 3, 5 u 8 horas de trabajo o el modo AUTO toda la noche, y activar o desactivar el sensor de movimiento. Se instala en 5 minutos, sin cableado, a una altura de 6 a 8 m; cuenta con certificaciones CE y RoHS.

Tecnología



240 LED · 18,000 lm

Luz blanca fría de 6,000 K con apertura de 120°.



Control remoto

Programa 3, 5, 8 h o modo AUTO; activa el sensor de movimiento.



Instalación en 5 minutos

Sin cableado; entrada para poste de 6 cm.



IP67

Impermeable, resistente a lluvia y polvo.

Certificaciones y protección

CE Certificación	RoHS Certificación	IP67 Hermeticidad
----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	200 W
Flujo luminoso	18,000 lm
Cantidad de LED	240
Temperatura de color	6,000 K (blanco frío)
Ángulo	120°
Vida útil	50,000 h


Sistema solar

Batería	Litio 3.2 V / 40,000 mAh
Horas de carga	6 a 7 h
Tiempo de trabajo	10 a 12 h por noche
Operación	Encendido al anochecer y apagado al amanecer automáticos
Control	Remoto: 3, 5, 8 h o AUTO; sensor de movimiento

Construcción

Material	Aluminio
Dimensiones	85 × 35 × 11 cm
Hermeticidad	IP67
Entrada para poste	6 cm
Altura de instalación	6 a 8 m
Marca	Solar Light

Temperatura de color

**6,000 K**

Blanco frío

Ventajas

- Cero gastos de electricidad**
100% solar.
- Instalación en 5 minutos**
Sin cableado ni obra civil.
- Resistente**
IP67 contra lluvia y polvo, apta para diversos climas.
- Libre de mantenimiento**
Larga vida útil de 50,000 h.
- Seguridad**
Sin riesgo de descargas eléctricas o incendios.
- No contamina**
Energía limpia y diseño adaptable a cualquier espacio.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

Universidades

Andadores, patios, corredores y pasillos

Dimensiones

Largo	85 cm
Ancho	35 cm
Alto	11 cm
Entrada para poste	6 cm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx