




Icemex

Ficha técnica
LC-GMO1002



Gabinete LED de sobreponer

GABINETE CON MICA OPALINA

54 W ■ 85-265 V · 1,200 mm

54 W

Consumo

5,400 lm

Flujo luminoso

30,000 h

Horas de vida

1,200 mm

Longitud

Certificaciones

IP20



GABINETE CON MICA OPALINA**Gabinete LED de sobreponer****54 W** ■ 85–265 V · 1,200 mm

54 W Consumo	5,400 lm Flujo luminoso
30,000 h Horas de vida	1,200 mm Longitud
6,500 K Luz blanca fría	80 CRI

**Descripción**

El Gabinete LED con mica opalina está diseñado para brindar una iluminación eficiente y uniforme en espacios interiores. Con 54 W entrega 5,400 lúmenes, una excelente relación de rendimiento energético, en luz blanca fría de 6,500 K con CRI de 80, ideal para ambientes laborales y comerciales.

Tiene acabado blanco, cuerpo de 1,200 mm de longitud y apertura de luz de 0 a 220° para una amplia cobertura. Opera de 85 a 265 V, con 30,000 horas de vida y grado de protección IP20 para interiores.

Tecnología**Mica opalina**

Luz uniforme y sin deslumbramiento.

Apertura de 220°

Amplia cobertura lumínica.

5,400 lúmenes

Con solo 54 W.

Multivoltaje

85–265 V.

Certificaciones y protección**IP20**

Interiores

Aplicaciones

Oficinas

Centros y locales comerciales

Escuelas y universidades

Bodegas y almacenes

Hospitales y clínicas

Estacionamientos techados

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Flujo luminoso 5,400 lm

Temperatura de color 6,500 K

CRI 80

Apertura 0-220°

Horas de vida 30,000 h

Sistema eléctrico

Consumo 54 W

Voltaje 85-265 V

Factor de potencia > 0.6

Construcción

Difusor Mica opalina

Acabado Blanco

Longitud 1,200 mm

Protección IP20 (interiores)

Ventajas

■ Eficiente

100 lm/W.

■ Amplia cobertura

Hasta 220°.


■ Luz uniforme

Mica opalina.

■ Instalación sencilla

Gabinete de sobreponer.

Dimensiones



Longitud 1,200 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx