



Farol de punta de poste estilo barroco

BARROCO

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

150 W

VSAP

E39

Portalámpara mogul

2½ in

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas ·
Estacionamientos



BARROCO

Farol de punta de poste estilo barroco

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	150 W VSAP
E39 Portalámpara mogul	2½ in Punta de poste



Descripción

BARROCO es un farol ornamental de punta de poste con cuerpo de aluminio puro fundido y moldeado en arena y soportes de lámina de hierro. Su refractor de cristales planos termo templados, transparentes o biselados, resiste el impacto y los cambios de temperatura; el reflector interior de aluminio anodizado aumenta la reflectancia.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. El recubrimiento de pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Cristal transparente o biselado

Dos acabados de refractor.

Cristales templados

Resistentes al impacto y a cambios de temperatura.

Aluminio fundido en arena

Con soportes de lámina de hierro.

Reflector anodizado

Aumenta la reflectancia.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39

Construcción

Cuerpo	Aluminio puro fundido, moldeado en arena
Soportes	Lámina de fierro
Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Cristales planos termo templados, transparentes o biselados
Reflector	Lámina de aluminio anodizada
Montaje	Punta de poste de 2½"

Ventajas

■ Diseño barroco

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

■ Refractor a elegir

Cristal transparente o biselado.

■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado.

■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2½".

Dimensiones



Ancho	450 mm
Alto	1,100 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx