



Icemex

Ficha técnica
PP-LP1006



Punta de poste LED con fotocelda

PUNTA DE POSTE 60W

60 W ■ AC 85–305 V

60 W

Potencia

100–110 lm/W

Eficacia

IP65

Hermeticidad

50,000 h

Vida útil

Certificaciones

CE · RoHS · IP65

PUNTA DE POSTE 60W

Punta de poste LED con fotocelda

60 W ■ AC 85–305 V

60 W Potencia	100–110 lm/W Eficacia
IP65 Hermeticidad	50,000 h Vida útil
6,000–6,500 K Temperatura de color	80 CRI



Descripción

Punta de poste LED de 60 W para alumbrado público, de sólida construcción en plástico ABS, aleación de aluminio y PC, para jardines, caminos rurales, calles, parques, avenidas y carreteras. Con LED Epistar entrega 100–110 lm/W de luz blanca fría (6,000–6,500 K) con CRI de 80. Disponible en versiones de 60, 100, 120 y 150 W.

Opera en AC 85–305 V, 50/60 Hz, con factor de potencia de 0.97, e incluye fotocelda de 1,000 W para encendido automático. Grado de protección IP65, operación de -20 a 40 °C, sin mercurio, con certificaciones CE y RoHS.

Tecnología

Fotocelda incluida

Encendido y apagado automático.

LED Epistar

100–110 lm/W de luz blanca fría.

Rango amplio de voltaje

AC 85–305 V.

IP65

Para interiores y exteriores.

Certificaciones y protección

CE Certificación	RoHS Certificación	IP65 Hermeticidad
----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Aplicaciones

- Áreas exteriores citadinas
- Plazas
- Complejos comerciales e industriales
- Carreteras y caminos
- Jardines y parques

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	60 W (versiones de 60, 100, 120 y 150 W)
Eficacia	100–110 lm/W
Fuente de luz	LED Epistar
Temperatura de color	6,000–6,500 K
CRI	80

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C
Contenido de mercurio	0
Vida útil	50,000 h

Sistema eléctrico

Voltaje	AC 85–305 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.97
Fotocelda	1,000 W tungsteno, 120–277 V c.a.

Construcción

Material	Plástico ABS, aleación de aluminio, PC
Hermeticidad	IP65
Dimensiones	380 × 380 × 563 mm
Empaque	140 × 550 × 460 mm
Acabado	Cuerpo negro
Ángulo de haz	120°

Ventajas

Encendido automático

Fotocelda incluida.

Tolerante a la red

AC 85–305 V.

Exteriores

IP65.

Eficiente

100–110 lm/W.

Certificada

CE y RoHS, sin mercurio.

Varias potencias

60, 100, 120 y 150 W.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx