



Reflector LED de alta potencia

REFLECTOR PLANO 400W

200 – 600 W ■ AC 100–265 V

400 W

Potencia

40,000 lm

Flujo luminoso

IP65

Protección

80 %

Ahorro de energía

Certificaciones

IP65

REFLECTOR PLANO 400W

Reflector LED de alta potencia

200 – 600 W ■ AC 100–265 V

400 W Potencia	40,000 lm Flujo luminoso
IP65 Protección	80 % Ahorro de energía
100 lm/W Eficacia	90 ° Ángulo de haz

**Descripción**

El Reflector Plano 400W es una solución portátil para iluminar con potencia en exteriores: anuncios, puentes, estacionamientos, fachadas y jardines. Con 480 LEDs SMD 2835 y difusor interior aluminizado de 8 secciones, entrega 40,000 lúmenes (100 lm/W) de luz blanca a 6,000–6,500 K con CRI de 80 y haz de 90°.

Ahorra hasta 80% de energía frente a tecnologías convencionales. Opera de 100 a 265 V con factor de potencia de 0.9, se conecta directo con cable a corriente y su base-asa ajustable favorece varios ángulos de iluminación. Grado IP65 y disponible en 200, 300, 400, 500 y 600 W.

Tecnología**480 LEDs SMD 2835**

40,000 lm de luz blanca.

8 secciones ópticas

Difusor interior aluminizado.

Base-asa ajustable

Varios ángulos de iluminación.

IP65

Protegido contra polvo y chorros de agua.

Certificaciones y protección**IP65**

Protección

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Fuente de luz	480 LEDs SMD 2835
Flujo luminoso	40,000 lm
Eficacia	100 lm/W
Temperatura de color	6,000–6,500 K
CRI	80
Ángulo de haz	90°


Sistema eléctrico

Potencia	400 W (versiones de 200, 300, 500 y 600 W)
Voltaje	AC 100–265 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.9
Conexión	Cable a corriente

Construcción

Material	Aleación de aluminio, plástico y vidrio
Acabado	Negro, difusor interior aluminizado de 8 secciones
Base	Base-asa ajustable
Medidas	520 × 350 mm
Peso	3.72 kg
Protección	IP65
Origen	China

Temperatura de color

**6,500 K**

Blanco frío

Ventajas

Ahorro de energía

Hasta 80%.

Portátil

Base-asa y conexión directa.

Exteriores

IP65.

Alta potencia

40,000 lm.

Cinco potencias

De 200 a 600 W.

Ecológico

Tecnología LED.

Aplicaciones

Anuncios

Puentes

Estacionamientos

Fachadas

Jardines

Dimensiones

Alto	520 mm
------	--------

Ancho	350 mm
-------	--------

Peso	3.72 kg
------	---------

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx