



Campana LED industrial con lupas

LUMINARIA UFO

100 – 200 W ■ AC 85–265 V

100 W

Potencia

10,000 lm

Flujo luminoso

IP65

Protección

2 años

Garantía

Certificaciones

CE · RoHS · IP65

LUMINARIA UFO

Campana LED industrial con lupas

100 – 200 W ■ AC 85–265 V

100 W Potencia	10,000 lm Flujo luminoso
IP65 Protección	2 años Garantía
100 lm/W Eficacia	50,000 h Vida promedio



Descripción

La Luminaria UFO es una campana de uso industrial con cubierta reflectora de lupas transparentes que magnifican el alcance de los LEDs. Su sólida construcción en aleación de aluminio se instala en techos o vigas mediante su argolla reforzada, en interiores o exteriores.

La versión de 100 W usa 120 LEDs SMD 2835 Epistar y entrega 10,000 lúmenes (100 lm/W) a 6,500 K con CRI de 80, ángulo de 120° y distribución circundante. Opera de 85 a 265 V con factor de potencia de 0.9, IP65, de -45 a 60 °C, sin mercurio, con certificaciones CE y RoHS y 2 años de garantía. También en 200 W; consulta las versiones sin pantalla.

Tecnología

Reflector de lupas

Magnifica el alcance de los LEDs.

Argolla reforzada

Instalación en techos o vigas.

120 LEDs Epistar

SMD 2835, 10,000 lm.

IP65

Interiores y exteriores.

Garantía y certificaciones

2 años
en luminaria

CE
Certificación

RoHS
Certificación

IP65
Protección

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Fuente de luz	120 LEDs SMD 2835 Epistar
Flujo luminoso	10,000 lm
Eficacia	100 lm/W
Temperatura de color	6,500 K
CRI	80
Ángulo	120°
Distribución	Circundante
Vida promedio	50,000 h

Ambiental

Temperatura de operación	-45 °C a 60 °C
Protección	IP65
Mercurio	0


Sistema eléctrico

Potencia	100 W (versión de 200 W)
Voltaje	AC 85–265 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.9
Fuente de poder	Driver trasero integrado

Construcción

Material	Aleación de aluminio, plástico ABS
Acabado	Cuerpo negro, reflector de plástico con lupas transparentes
Medidas	Ø 300 × 130 mm
Peso	1.52 kg
Origen	China

Temperatura de color

**6,500 K**

Blanco frío

Ventajas

Mayor alcance

Lupas que concentran la luz.

Certificada

CE y RoHS.

Ligera

1.52 kg.

Instalación rápida

Argolla para techo o viga.

Robusta

IP65, de -45 a 60 °C.

Respaldo

2 años de garantía.

Aplicaciones

Talleres

Fábricas

Patios

Estacionamientos

Almacenes

Dimensiones

Diámetro **300 mm**

Profundidad **130 mm**

Peso **1.52 kg**

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx