

ntander Coders 2024.1 | Front-End | #1178

Isaias Soares

Id: 1178008



## Montando uma página: esqueleto

Vamos montar uma página simples para exemplificar o que vimos até o momento.

Primeiro, vamos indicar que usamos HTML5:

&lt;

```
<!DOCTYPE html>
```

Depois abrimos a *tag* HTML indicando o idioma brasileiro:

```
<html lang="pt-br"></html>
```

Agora, adicionamos o **head** com o *charset*, informações sobre o *viewport* e o título, dentro da *tag* **html**:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Empresa X</title>
</head>
```

No **body**, faremos a divisão semântica.

Um **header** conterá um menu feito com **nav**:

```
<header>
  <nav></nav>
</header>
```

Em seguida, abrimos a *tag* **main** para sinalizar que chegamos ao conteúdo principal.

Nele, colocaremos um **section** e um **aside**, que representam respectivamente o conteúdo principal e uma área lateral para colocar anúncios.

```
<main>
  <section id="main-content"></section>
  <aside id="ads"></aside>
</main>
```

Colocamos *ids* para simplificar a estilização da página mais para frente...

Fechamos o `main` e colocamos um `footer` para o rodapé da página.

```
<footer></footer>
```

Sendo assim, temos o seguinte esqueleto de página:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Empresa X</title>
  </head>

  <body>
    <header>
      <nav></nav>
    </header>
    <main>
      <section id="main-content"></section>
      <aside id="ads"></aside>
    </main>
    <footer></footer>
```

```
</body>  
</html>
```

A maior parte das *tags* semânticas que precisamos já estão no lugar, a seguir veremos como adicionar alguns elementos HTML tradicionais na página.

Próximo Tópico