

| Rúbrica de Evaluación No. – 1 Drill 2 | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Indicadores | Insuficiente | Suficiente Pun | taje Bueno | Excelente |
| indicadores | insunciente | Junciente | Duello | LXCEIGITE |
| Realiza consumo de API REST utilizando Fetch (puede utilizar Ajax). | No realiza consumo de la API Rest indicada. | Utiliza una estructura adecuada para realizar el consumo de la API Rest, pero no consigue el objetivo de consumirla. | Utiliza una estructura adecuada y logra consumir la API Rest, pero presenta errores en el cumplimiento del objeto. | Realiza el consumo de API Rest sin errores. |
| | 1 | 12 | 15 | 20 |
| Muestra en la página web los datos consumidos. | Consume datos, pero no los logra mostrar en la página web. | Muestra datos en la página web, pero no los datos dinámicos consumidos a través de la API Rest. | Muestra en la página web los datos obtenidos de la API Rest, pero presenta problemas en la presentación. | Muestra en la página web los datos obtenidos desde la API Rest sin presentar errores. |
| | 1 | 12 | 15 | 20 |
| Realiza una página web que se adapta a distintos tamaños de pantalla. | Realiza una página web que no cumple con el principio de responsividad. | Realiza una página web en la cual uno de los elementos se adapta a distintos tamaños de pantalla, pero el resto no. | Realiza una página web semi adaptativa, donde la gran mayoría de sus elementos cumplen el principio de responsividad. | Realiza una página web completamente adaptativa a los distintos tamaños de pantalla. |
| | 1 | 12 | 15 | 20 |
| El proyecto tiene una estructura adecuada, acorde con las buenas prácticas. | El proyecto no tiene una estructura adecuada. | El proyecto presenta una estructura en la cual separa la estructura del estilo, pero no separa la lógica. | El proyecto presenta una estructura en la cual separa la lógica de la estructura, pero no el estilo. | El proyecto tiene una estructura adecuada, en la cual separa la lógica, el estilo y la estructura. |
| | No realiza eventos. | 12 | Poolize eventes que | Poolize eventee que |
| Realiza eventos para manipular el DOM y dar mayor interactividad a la página web. | | Intenta realizar eventos, pero no logra manipular el DOM. | Realiza eventos que permiten una manipulación parcial del DOM. | Realiza eventos que manipulan el DOM correctamente. |
| | 1 | 12 | 15 | 20 |
| Puntaje total | 5 | 60 | 75 | 100 |