HTML code

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body {
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            background-color: beige;
            height: 100vh;
            font-family: Impact, Haettenschweiler, 'Arial Narrow Bold', sans-serif;
        }

        table {
            border-collapse: collapse;
            width: 50%;
            margin: 10px 0;
            font-size: 4vh;
        }

        th, td {
            padding: 15px;
            text-align: center;
            border: 2px solid #333;
        }

        th {
            text-decoration: underline;
        }

        #vowel, #num {
            font-weight: 700;
        }
        form {
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            flex-direction: coumn;
```

```html
            }

            .input{
                background-color: transparent;
                padding: 10px;
                font-size: large;
                border: 2px solid black;
                border-radius: 10px;
            }
            .head{
                font-size: 20px;
                font-weight: 700;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <table>
            <form>
                <div class="Inputf">
                <p class="head">Input String</p>
                <input type="text" class="input" id="strinput"/>
                </div>
                <div class="Inputf">
                    <p class="head">Input Number</p>
                    <input type="number" class="input" id="numinput"/>
                </div>
                    <!-- <button type="button"
id="submitbtn">Submit</button> -->
            </form>
            <tr>
                <th>Type</th>
                <th>Output of Function</th>
            </tr>
            <tr id="str">
                <td>String</td>
            </tr>
            <tr id="number">
                <td>Number</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
    <script src="index.js"></script>
    </html>
```

Java script code:

```javascript
const strdiv = document.getElementById("vowel");
const stri = document.getElementById("str");
const numdiv = document.getElementById("num");
const number = document.getElementById("number");
let str = document.getElementById('strinput').value;
let num = document.getElementById('numinput').value;
let submit = document.getElementById('submitbtn');

function findLastVowel(str){
let vowel = "AEIOUaeiou";
let strarr = str.split('')
console.log(strarr.length)
let final = 0;
let vow = '';
console.log(strarr)
for (let i = 0; i < strarr.length; i++) {
    if(vowel.includes(strarr[i])){
        final = i+1;
        vow = strarr[i];
        break;
    }
}
final = strarr.length - final + 1;
const para = document.createElement('td');
para.innerHTML = `${final}(${vow.toLowerCase()})`;
stri.append(para);
return 0;
}

function reverseNumber(num){
    let rev = num.toString().split('').reverse().join('');
    const pr = document.createElement('td');
    pr.innerHTML = rev;
    number.append(pr);
    return 0;
}

findLastVowel(str);
reverseNumber(num)
```

Input String

this

Input Number

3445

Type	Output of Function
String	2(i)
Number	5443