

נקודות עליהם עברנו בשיעור:

1. חזרה על לולאת `while + do-while + for`
2. מבנה פונקציה פשוטה + קריאה לפונקציה
3. החזרת ערכים מפונקציה + `void`
4. טווח הכרה של משתנה `let` ושל משתנה `var`

שיעורי בית

את פתרון התרגילים יש לשלוח למייל anakarpf6@gmail.com
אופן השליחה הוא ע"י שליחת לינק לקוד שיצרתם ב: typescript/https://stackblitz.com/edit

צור פונקציה המקבלת מספר ולא מחזירה ערך (כלומר `void`)
הפונקציה תבדוק האם המספר שקיבלה הוא זוגי או לא.
אם המספר זוגי היא תדפיס את סכום ספרותיו, אם המספר אי זוגי היא תדפיס את מכפלת ספרותיו.

דוגמא לפלט שיתקבל ע"י קריאה לפונקציה כאשר 128 נשלח כפרמטר:
הפלט יהיה 11 (128 הוא זוגי ולכן $11 = 1+2+8$)
דוגמא לפלט שיתקבל ע"י קריאה לפונקציה כאשר 23 נשלח כפרמטר:
הפלט יהיה 11 (23 הוא אי זוגי ולכן $6 = 2*3$)

בהצלחה!!!