

# Initiation à la programmation en Ruby - 42 Jour 06

Staff 42 bocal@42.fr

Résumé: Ce document est le sujet du jour 06 de la piscine d'initiation à la programmation en Ruby.

# Table des matières

Ι	Consignes	2
II	Exercice 00 : your_namebook	3
III	Exercice 01 : family_affairs	5
IV	Exercice 02 : help_your_professor	7
$\mathbf{V}$	Exercice 03: persons_of_interest	8


### Chapitre I

# Consignes

- A 42, vous allez faire l'expérience d'une pédagogie un peu particulière : vous avez un "cours" d'introduction d'1h tous les matins, et le reste de la journée, vous avez des exercices à réaliser en autonomie.
- Vous avez une question? Un problème? Un blocage? Demandez à votre voisine de droite. Sinon, essayez avec votre voisine de gauche. A 42, les étudiants ne sont pas en compétition, ils avancent ensemble, en s'entre-aidant.
- Votre manuel de référence s'appelle Google / man / Internet / .... Vous allez devoir apprendre à faire des recherches sur internet, toutes les infos dont vous avez besoin s'y trouvent!
- Lisez attentivement les exemples. Vous devez respecter le formattage des réponses : les majuscules, les retours à la ligne... tout est important. Programmer, c'est avant tout faire preuve de rigueur.
- Un tuteur vous accompagne tout au long de la piscine : il/elle est là pour vous donner des pistes, vous indiquer comment faire vos recherches sur internet et vous encourager si vous êtes démotivées. Le tuteur est un soutien pour vous, mais il n'est pas là pour vous donner les réponses!
- A la fin de la journée, le tuteur de votre rangée va corriger votre travail collectivement. C'est un bon moment pour échanger et s'expliquer, entre élèves, les erreurs que vous avez pu faire, ou au contraire expliquer aux autres ce que vous avez compris. Soyez attentives.
- Bon courage, et n'ayez pas peur de vous tromper! Faites des tests, tatonnez en informatique, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend!

# Chapitre II

# Exercice 00 : your\_namebook



- Créez un script your\_namebook.rb.
- Il contiendra une methode array\_des\_noms.
- Cette méthode prend en paramètre un hash associant des prénoms à des noms.
- Elle va construire un array avec le nom complet des personnes, avec la première lettre en majuscule. Elle retourne cet array. Regardez l'exemple.
- Ainsi le script suivant :

```
?> cat your_notebook.rb | cat -e
# your method definition here

personnes = {
    "jean" => "valjean",
    "grace" => "hopper",
    "frederic" => "grati",
    "fifi" => "brindacier"
}

p array_des_noms(personnes)
```


```
?> ./your_namebook.rb | cat -e
["Jean Valjean", "Grace Hopper", "Frederic Grati", "Fifi Brindacier"]
?>
```



Google capitalize.

# Chapitre III

# Exercice 01: family\_affairs



- Créez un script family\_affairs.rb.
- Il contiendra une méthode trouver\_les\_roux.
- Cette méthode prend en paramétre un hash représentant les membres d'une famille avec leur prénom comme clef et leur couleur de cheveux comme attribut.
- Cette méthode utilisera la méthode select pour rassembler les prénoms des personnes rousses dans un nouvel array, qu'elle retournera.
- Ainsi le script suivant :

```
?> cat family_affairs.rb | cat -e
# your method definition here

famille_Dupont = {
    "mathieu" => :roux,
    "marie" => :blond,
    "virginie" => :brun,
    "gaetan" => :roux,
    "fred" => :roux
}

p trouver_les_roux(famille_Dupont)
```


```
?> ./family_affairs.rb | cat -e
["mathieu", "gaetan", "fred"]$
?>
```



Google ruby hashes, select, each\_key, to\_a.

# Chapitre IV

# Exercice 02: help\_your\_professor




- Créez un script help\_your\_professor.rb.
- Il contiendra une methode moyenne.
- Cette méthode prend en paramètre un hash associant le prénom des étudiants à leur note à un devoir, et calcule la moyenne de la clas se pour ce devoir.
- Ainsi le script suivant :

```
?> ./help_your_professor.rb | cat -e
Moyenne des 3iemeB: 12.$
Moyenne des 3iemeC: 13.$
?>
```

# Chapitre V

# Exercice 03: persons\_of\_interest



- Créez un script persons\_of\_interest.rb.
- Il contiendra une méthode naissances\_celebres.
- Cette méthode prend en paramétre un hash représentant des personnes de l'histoire. Chaque entrée du hash est elle-même un hash avec les clefs :nom et :date\_de\_naissance.
- La méthode va trier le hash passé en paramètre dans l'ordre des dates de naissance, puis afficher chaque entrée (regardez l'exemple ci-dessous).
- Ainsi le script suivant :

```
?> cat persons_of_interest.rb | cat -e
# your method definition here

femmes_scientifiques = {
    :ada => { :nom => "Ada Lovelace", :date_de_naissance => "1815" },
    :cecilia => { :nom => "Cecila Payne", :date_de_naissance => "1900" },
    :lise => { :nom => "Lise Meitner", :date_de_naissance => "1878" },
    :grace => { :nom => "Grace Hopper", :date_de_naissance => "1906" }
}

naissances_celebres femmes_scientifiques
```

```
?> ./persons_of_interest.rb | cat -e
Ada Lovelace est une grande scientifique nee en 1815.$
Lise Meitner est une grande scientifique nee en 1878.$
Cecila Payne est une grande scientifique nee en 1900.$
Grace Hopper est une grande scientifique nee en 1906.$
?>
```



Google ruby hashes, sort\_by.



Vous pouvez aussi googler les noms sus-cités, elles le valent bien!