

1.5kW 小型歯車減速機

電気通信大学 II 類
2412562 川島聡真

実験日：2026 年 9 月 30 日

提出日：2026 年 9 月 30 日

0.1 コンセプト

本製品は特に軸について加工が容易なように設計を行ないました。具体的には段差には直径差で 4mm 以上の差がつくようになっています。そのため、r のバイト全て比較的安価な 0.4mm で加工可能です。また、JISB0902 で定義されている駆動機軸高さ I 系列に属し (100mm) 組み込む際の思考プロセスが容易です。

0.2 接続について

0.2.1 駆動機軸高さ

入力軸中心、出力軸中心までの高さはどちらも 100mm です。

0.2.2 入力について

たわみ軸継手(NBK FCL-100)が入力軸に取り付けられています。継手原動機側には、Φ25以下の穴および適切なキーを加工し、原動機の取り付けを行なってください。

0.2.3 出力について

たわみ軸継手(NBK FCL-160)が出力軸に取り付けられています。継手駆動機側には、Φ45以下の穴および適切なキーを加工し、駆動機の取り付けを行なってください。

0.3 地面との固定

M6 の通し穴が 6 箇所空いています。

0.4 メンテナンス

油浴式です。重量を検討する際は設計図及び部品表に追加でオイルゲージの位置まで鉱物油が入ります。

0.5 スペック、外径

項目	仕様値
総減速比	4.99
1 段目減速比	2.12
2 段目減速比	2.36
縦	162.5
横	346.25

項目	仕様値
高さ	210.25