## Презентация по лабораторной работе №9

Командная оболочка Midnight Commander

Джаллох Ишмаил

11 Апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



#### Докладчик

- Джаллох Ишмаил
- Студентка НКА 05-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- · 1032239614@rudn.ru
- https://Isho-Jah.github.io/ru/

Я запускал тс, изучал его структуру и меню:




Рис. 1: Командная оболочка тс

Используя управляющие клавиши я; скопировал файл README.md в домашний каталог:




Рис. 2: Копирование файла

Создал файл new в ~/work/blog и удалил его:




Рис. 3: Созданный файл



Рис. 4: Удаление файла

Получил информацию о размере и правах доступа на файл README.md:



Рис. 5: Информация о README.md

В правой панели вывел информацию о файле. При этом я получаю больше информации чем в выводе ls:



Используя возможности подменю Файл; я посмотрел содержаемые текстового файла:

/home/ijalloh/file.txt		1651/621K	0%
total 1460			
drwxr-xr-x. 1 root			
			28 04:19 adj
ases			
drwxr-xr-x. 1 root a		70 Nov	14 03:00 als
drwxr-xr-x. 1 root			
ernatives			
drwxr-xr-x. 1 root conda			
		269 Aug	
-rw-rr 1 root und.conf			
drwxr-x 1 root			28 05:14 aud
drwxr-xr-x. 1 root hselect		232 Feb	28 04:19 aut
drwyr-yr-y 1 root	root	66 Oct	24 17:50 ava

Рис. 7: Содержаемые файла

редактировал содержаемые текстового файла (abrt на mi):

file.txt	[-M] 78 L:[ 1+ 2	3/12401] *(95 /6354	98b)	0010	0x[*]	] [X]
total 1460						
drwxr-xr-x. 1 root		12				
			6 Fel			ad
		152				
drwxr-xr-x. 1 root						
drwxr-xr-x. 1 root						
drwxr-xr-x. 1 root						
			9 Au	g 16		
drwxr-x 1 root		14	0 Fel			aud
drwxr-xr-x. 1 root			2 Fel			
drwxr-xr-x. 1 root						
drwxr-xr-x. 1 root					00:55	
-rw-rr 1 root		276	9 De			

Рис. 8: Редактирование файла

## Создал новый каталог:




Рис. 9: создание каталога

и скопировал файл в ,только что созданный каталог:




Рис. 10: копирование файла

С помощью подменю команда можно найти в файловой системе файл с заданными условиями:

.gnup .loca .mozi .np .pa .ss .st .te	ī	48 Is	Mar 1 Feb 28	23:16 07:10 10:11 — Find	LICENSE README.md **hugo	11357 Feb 12500 Feb 52761K Feb	
Doc Dow Mus New Pic Pub Tem Vid aus bin	File name:    S			Content:  gz  [] Whole words [] Regular expre: [x] Case sensitive [] All charsets [] First hit			
fun git go month my_os play	ly	0	Mar 26	01:48 02:12	Cancel ]		Ш

```
Find File: "*". Content: "gz"
/home/iialloh/Downloads
    308:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    359:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    741:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    861:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    939:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    1317:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    1408:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    1550:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    1560:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    1591:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    1609:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    2064:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    2693:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    2739:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    2773:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    2835:pandoc-3.1.12.2-linux-amd64.tar.gz
    2836 nandoc-3 1 12 2-linux-amd64 tar gz
```


Рис. 12: результаты поиска

Исользуя подменю команда я повторил одну из предыдущих команд:



Рис. 13: повторение команды

Также перешел в домашний каталог и анализировал файл меню и файл расширения:



```
mc.ext.ini [----] 0 L:[ 1+ 0 1/1171] *(0 /28143b) 0035 0x02[*][X]

| Midnight Commander 4.0 extension file
| Warning: The structure of this file has been completely changed with the vers
| All lines starting with # or empty lines are ignored.
| IMPORTANT: mc scans this file only upon first use or after editing it using t
| mc "Edit extension file" command (F9-c-e). If you edit this file in any other
| while mc is running, you will need to press F9-c-e and exit the editor for yo
| changes to take effect, or exit mc and start it again.
| Section name can be anything with following exceptions:
| there are two reserved section names:
| mc.ext.ini
| Default
| special name pattern:
```

Рис. 15: файл расширения

Из подменю настройка вызвал окна настройки панели:




Рис. 16: Настройка панели

#### Настройки внешнего вида:




Рис. 17: Настройки внешнего вида

С помощью команды touch создал text.txt:

```
Hint: Tab changes your current panel.

ijallohejjalloh:-$ touch text.txt

1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn10Quit
```

**Рис. 18:** Создание text.txt

Далее открыл его для редактирования с помощью f4 и c shift ctrl ins вставил текст:

```
text.txt [-M--] 61 L:[ 1+ 2 3/ 3] *(394 / 394b) <EOF> [*][X]
Подпункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при
выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время.
правки, время доступа, время изменения атрибута, размер, узел
```

**Рис. 19:** Редактирование text.txt

С помощью f3 выделил текст и удалил выделеные слова f8:

```
text.txt [-M--] 8 L:[ 1+ 2 3/ 3] *(297 / 297b) <EOF> [*][X]
Подпункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при
выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время.
правки,.[]
```

Рис. 20: Удаление текста

Перемещал выделенный текст с помощью f6:

```
text.txt [BM--] 50 L:[ 1+ 1 2/ 3] *(231 / 364b) 0032 0x020 [*][X] одлункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время равки, по имени, расширенный, время правки,
```

Рис. 21: Перемещение текста

#### Сохранил изменении с помощью f2:




Рис. 22: Сохранение изменений в файле

С помощью ctrl-и отменил последнее действие:

```
text.txt [-M--] 6 L:[ 1+ 2 3/ 3] *(297 / 297b) <EOF> [*][X]
Подпункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при
ввыводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время
правки
```

Рис. 23: Отменение последнего действия

Используя pg up и pg dn перешел в начало и конец файла и написал некоторый текст. Затем сохранил и закрыл файл:

```
text.txt [-M--] 19 L:[ 1+ 2 3/ 3] *(309 / 309b) <EOF> [*][X]
Подпункт меню Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при
ввыводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время
правка text at end []
```

Рис. 24: Добавление текста

Открыл файл с исходным текстом на срр:


```
helloworld.cpp [---] 1 L:[ 1+ 6 7/ 7] *(89 / 89b) <EOF> [*][X]

Minclude *lostrewmn>
using namespace std;

int main()
{
    cout<<"Hello World!"<<endl;
}
```

Рис. 25: файл срр

Используя подменю команда я выключил подсветку синтаксиса:



```
/home/ijalloh/helloworld.cpp 89/89
#include <iostreamn>
using namespace std;
int main()
{
    cout<<"Hello World!"<<endl;
}
```

Рис. 27: подсветка синтаксиса