

git基本操作

一、配置用户名和邮箱

二、github代码下载

三、管理源代码初始化

四、命令大全

五、代码提交规范

一、配置用户名和邮箱

1) 用户名: `git config --global user.name 用户名`

```
h3355@IsidoreComputer MINGW64 ~/Desktop
$ git config --global user.name Isidore
```

2) 邮箱: `git config --global user.email 邮箱`

```
h3355@IsidoreComputer MINGW64 ~/Desktop
$ git config --global user.email Isidore@007.com
```

3) 查看信息:

```
git config --list
```

二、github代码下载

```
git clone 地址
```

三、管理源代码初始化

1. 在项目文件夹里建立.git文件夹

```
git init
```

2. 源代码准备提交状态, 工作区的所有文件夹和非空文件夹

```
git add . 或者 git add 指定文件名
```

3. 提交, 引号里是对这次提交进行备注

```
git commit -m "备注"
```

4. 本地仓库与gitee远程仓库关联

```
git remote add origin https://gitee.com/你的用户名/仓库名.git
```

5. 推送代码到仓库并创建master分支

```
git push -u origin "master"
```

四、命令大全

命令	作用
git -v	查看 git 版本
git init	初始化 git 仓库
git add 文件标识	暂存某个文件
git add .	暂存所有文件
git commit -m '说明注释'	提交产生版本记录
git pull	拉取
git push	推送
git branch 分支名	创建分支
git branch	查看本地分支
git branch -d 分支名	删除分支
git checkout 分支名	切换分支
git checkout -b 分支名	创建并立刻切换分支
git stash	储藏代码
git stash pop	恢复最新的进度到工作区

五、代码提交规范

1. feat:新功能
2. fix:修复bug
3. docs:文档变更
4. style:代码风格变动（不影响代码逻辑）
5. refactor:代码重构（既不是新增功能也不是修复bug的代码更改）

6. perf:性能优化
7. test:添加或修改测试
8. chore:杂项（构建过程或辅助工具的变动）
9. build:构建系统或外部依赖项的变更
10. ci:持续集成配置的变更
11. revert:回滚