PUC Minas

Disciplina: Teste de Software

Trabalho: Refatoração de Testes e Detecção de Test Smells

Nome completo: Islayder Jackson Ribeiro de Oliveira

Matrícula: 859552

17 de outubro de 2026

1. Análise de Test Smells

A análise usou o repositório `CleitonSilvaT/test-smelly`, commit `fc5cc1206e9bcd40d5b6c705d48a67659672c6c5`. A suíte original está em `test/userService.smelly.test.js`, diferentemente do caminho `__tests__/` informado no enunciado. Antes da refatoração, `npm test` aprovou 4 testes e registrou 1 desativado. Foram selecionados três smells sustentados pelo código.

Eager Test — linhas 18–30. O teste “deve criar e buscar um usuário corretamente” verifica duas operações diferentes. Os trechos abaixo pertencem ao mesmo teste, separados apenas por comentários e uma linha vazia:

```
expect(usuarioCriado.id).toBeDefined();

const usuarioBuscado = userService.getUserById(usuarioCriado.id);
expect(usuarioBuscado.nome).toBe(dadosUsuarioPadrao.nome);
expect(usuarioBuscado.status).toBe('ativo');
```

As ações e assertivas intercaladas dificultam localizar a responsabilidade que falhou: uma falha na criação impede verificar a busca. A refatoração separou os contratos. No teste de busca, cadastrar o usuário passou a ser preparação; somente consultar pelo ID constitui a ação principal.

Conditional Logic in Test — linhas 40–49 e 70–73. Na desativação, a expectativa depende da execução de um laço e de uma condição:

```
for (const user of todosOsUsuarios) {
  const resultado = userService.deactivateUser(user.id);
  if (!user.isAdmin) {
```

O fluxo reproduz a decisão que deveria verificar. Mudanças nos dados podem deixar um cenário sem execução e dificultam diagnosticar falhas. Casos determinísticos separados verificam usuário comum e administrador. No teste de menor de idade, o `expect` está exclusivamente no `catch`; se não houver exceção, o teste também passa. Essa segunda manifestação pode ocultar a remoção da validação de idade. A solução usa `toThrow`, conforme a seção 2.

Fragile Test — linhas 61–63. O relatório é comparado por uma linha com pontuação e quebra de linha exatas:

```
const linhaEsperada = `ID: ${usuario1.id}, Nome: Alice, Status: ativo\n`;
expect(relatorio).toContain(linhaEsperada);
expect(relatorio.startsWith('--- Relatório de Usuários ---')).toBe(true);
```

Espaçamento, decoração e ordem dos campos podem mudar sem alterar as informações do relatório; o serviço declara que seu formato pode mudar. Esse acoplamento provoca falhas cosméticas e manutenção desnecessária. Os novos testes verificam ID, nome, status e título inicial, aceitando alterações de layout. O teste com um único usuário evita que o status de outro cadastro satisfaça a expectativa.

Como achado adicional, há um Disabled Test (teste ignorado por `test.skip`) nas linhas 77–79. Esse achado não integra a seleção dos três smells acima; o cenário vazio foi implementado na suíte limpa. Não foram atribuídos outros smells sem evidência suficiente no código.

2. Processo de Refatoração

O teste de menor de idade foi escolhido porque pode produzir um falso positivo. O trecho real abaixo está nas linhas 70–74 do arquivo original.

ANTES — `test/userService.smelly.test.js`:

```
try {
  userService.createUser('Menor', 'menor@email.com', 17);
} catch (e) {
  expect(e.message).toBe('O usuário deve ser maior de idade.');
}
```

DEPOIS — `__tests__/userService.clean.test.js`:

```
test('rejeita um usuário menor de idade com a mensagem esperada', () => {
  // Arrange
  const nome = 'Menor';
  const email = 'menor@email.com';
  const idade = 17;

  // Act: a chamada é adiada para o matcher observar a exceção.
  const criarUsuario = () => userService.createUser(nome, email, idade);

  // Assert
  expect(criarUsuario).toThrow(new Error('O usuário deve ser maior de idade.'));
});
```

O Arrange explicita os dados do cenário. O Act define a chamada adiada: em testes de exceção, a execução ocorre dentro do matcher no Assert, para que o Jest observe o lançamento. A expectativa é incondicional e falha quando a exceção não ocorre ou sua mensagem exata diverge. Usar `new Error(...)` como expectativa preserva a igualdade de mensagem do original; uma string isolada em `toThrow` aceitaria uma correspondência parcial. A leitura revela qual regra está protegida, tornando o diagnóstico e a manutenção mais seguros.

Correspondência semântica entre as suítes:

Teste original	Casos correspondentes na suíte limpa
Criar e buscar	Criar usuário comum ativo; buscar pelo ID com nome e status preservados.
Desativar não administradores	Desativar comum e consultar cadastro; recusar administrador e confirmar status ativo.
Relatório formatado	Título inicial; ID, nome e status; inclusão dos dois usuários, sem layout exato.
Menor de idade	Rejeição aos 17 anos e mensagem obrigatória com `toThrow`.
Caso vazio desativado	Relatório com a mensagem real “Nenhum usuário cadastrado.”.

Os 17 novos testes acrescentam campos obrigatórios, limite de 18 anos, administrador explícito, IDs inexistentes e relatório após desativação. `_clearDB()` é usado somente nos hooks de isolamento; o banco pertence ao módulo e uma nova instância não o limpa. Consultas após desativar observam o efeito da ação, sem constituir outro cenário. Produção e suíte original permaneceram intactas. A matriz completa está em `docs/VALIDACAO.md`.

3. Relatório da Ferramenta

A análise utilizou ESLint 8.57.1 e eslint-plugin-jest 29.17.0. A configuração .eslintrc.json mantém os ambientes es2021, node e jest/globals; os presets eslint:recommended e plugin:jest/recommended; e o parser latest/module. As regras explícitas são jest/no-disabled-tests (warn), jest/no-conditional-expect (error) e jest/no-identical-title (error). A primeira tentativa com ESLint 10.13.0 exigiu outro formato de configuração; a versão 8.57.1 foi fixada para atender ao modelo solicitado, sem silenciar regras.




Figura 1 — Reprodução visual da saída real do ESLint sobre a suíte original preservada.

A figura reproduz a saída real de `npx.cmd eslint test/userService.smelly.test.js`. O diagnóstico inicial pôde ser reproduzido porque o original permaneceu intacto. A imagem foi renderizada a partir do log; não constitui captura histórica da primeira execução. O caminho do arquivo é apresentado relativamente à raiz do projeto.

Foram encontrados 4 erros de jest/no-conditional-expect: três nos ramos da desativação e um no catch. Os 2 avisos correspondem ao teste ignorado (jest/no-disabled-tests) e à ausência de assertivas nesse caso (jest/expect-expect, do preset recomendado). Não houve títulos idênticos. O linter localizou expectativas condicionais e o teste ignorado; Eager Test e o acoplamento ao layout exigiram análise manual.

Na validação final, npm test aprovou 2 suítes e 21 testes, sem falhas; o único skip pertence ao original preservado. O clean retornou 0 erros e 0 avisos no ESLint, com código de saída 0. O lint completo mantém os 4 erros e 2 avisos exclusivamente no original. A suíte limpa, executada isoladamente, atingiu 100% de instruções, ramos, funções e linhas do serviço; inicialmente, a suíte original tinha 85,71% de instruções/linhas e 75% de ramos. A cobertura complementa a comparação de comportamentos, sem provar ausência de defeitos.

4. Conclusão

O teste com `catch` mostra que passar não basta: sem lançar a exceção, ele continuava verde. Expectativas incondicionais, cenários separados e dados locais tornam o comportamento esperado explícito e reduzem custos de manutenção. Verificar informações do relatório sem fixar sua decoração melhora a robustez frente a mudanças legítimas. A análise estática oferece verificação repetível, enquanto a revisão manual examina responsabilidades e significado. Em conjunto, esses cuidados sustentam a evolução do projeto com testes que explicam regras de negócio e ajudam a detectar regressões.