



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
PRÁCTICA 1

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADE

LISTA ESTRUCTURADA DE REQUISITOS

Autores

ISMAEL SALLAMI MORENO
JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
FERNANDO GRACIA CHOIN
SERGIO CALVO GONZÁLEZ
JAVIER NIÑO SÁNCHEZ



E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Granada, a 5 de octubre de 2025

ÍNDICE GENERAL

1. EJEMPLO	5
1.1. Ejemplo de requisito funcional	5
2. COMUNIDADES	7
2.1. Primer requisito funcional	7
2.2. Segundo requisito funcional	9
2.3. Tercer requisito funcional	10
2.4. Cuarto requisito funcional	11
2.5. Quinto requisito funcional	12
3. TENDENCIAS	13
4. PUBLICIDAD	15
5. USUARIOS	17
6. MENSAJERÍA PRIVADA	19

EJEMPLO

1.1 EJEMPLO DE REQUISITO FUNCIONAL

RF1: Dar de alta contacto.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar inserción. Requisito de datos de entrada **RDE1**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW1**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE1: Datos de entrada de alta de contacto

Nombre: Cadena de caracteres (20)

Apellidos: Cadena de caracteres (40)

Teléfono: Cadena de caracteres (20)

RDW1: Datos almacenados de contacto.

Los mismos datos que RDE1.

COMUNIDADES

2.1 PRIMER REQUISITO FUNCIONAL

RF1: Crear comunidad.

Descripción: Permite a un usuario crear una comunidad, dándole un nombre y categoría. Opcionalmente, puede darle a la comunidad una imagen y/o descripción.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar inserción. Requisito de datos de entrada [RDE2.1](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW2.1](#).

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE2.1: Datos de entrada de crear comunidad

Nombre de comunidad: Cadena de caracteres (20)

Imagen: Cadena de caracteres (255)

Descripción: Cadena de caracteres (80)

Categoría: Cadena de caracteres (20)

RDW2.1: Datos almacenados de la comunidad.

Los mismos que RDE2.1

ID de comunidad: Cadena de caracteres (40)

Fecha de creación: Cadena de caracteres (40)

2.2 SEGUNDO REQUISITO FUNCIONAL

RF2: Modificar comunidad.

Descripción: Permite a un usuario modificar una comunidad, cambiando el nombre, la descripción, la imagen o la categoría a la que pertenece. Posteriormente le muestra al usuario los cambios realizados.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar modificación. Requisito de datos de entrada [RDE2.2](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW2.2](#).
Requisitos de datos de lectura [RDR2.1](#)

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado y visualización de cambios. Requisito de datos de salida [RDS2.1](#).

RDE2.2: Datos de entrada de modificar comunidad

Nombre de comunidad: Cadena de caracteres (20)
Imagen: Cadena de caracteres (255)
Descripción: Cadena de caracteres (80)
Categoría: Cadena de caracteres (20)

RDW2.2: Datos almacenados de la comunidad.

Los mismos datos que RDE2.2.

RDR2.1: Datos almacenados de comunidad.

Los mismos datos que RDE2.2.

RDS2.1: Datos de salida de modificar comunidad

Los mismos datos que RDR2.1.

2.3 TERCER REQUISITO FUNCIONAL

RF3: Listar comunidades.

Descripción: Permite a un usuario listar todas las comunidades de la red social, mostrando el nombre, categoría, descripción (si la tuviera) e imagen (si la tuviera).

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: Listar comunidades. Requisito de datos de entrada: ninguno.

BD: Requisitos de datos de lectura [RDR2.2](#)

Salida: Agente externo: usuario. Acción: Visualización del listado de comunidades. Requisito de datos de salida [RDS2.2](#).

RDR2.2: Datos almacenados de la comunidad.
Los mismos datos que RDE2.1.

RDS2.2: Listado de registros, cada uno de ellos, con los mismos datos que RDR2.2

2.4 CUARTO REQUISITO FUNCIONAL

RF4: Añadir publicación.

Descripción: Permite a un usuario subir una publicación a una comunidades de la red social, dicha publicación deberá tener un nombre, una descripción y, opcionalmente, una imagen.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: subir una publicación. Requisito de datos de entrada [RDE2.3](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW2.3](#).
Requisitos de datos de lectura [RDR2.3](#)

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado y visualización de publicación. Requisito de datos de salida [RDS2.3](#).

RDE2.3: Datos de entrada de añadir publicación

Nombre de publicación: Cadena de caracteres (20)

Imagen: Cadena de caracteres (255)

Descripción: Cadena de caracteres (255)

Comunidad destino: Cadena de caracteres (20)

RDW2.3: Datos almacenados de la publicación.

Los mismos datos que RDE2.3.

ID de publicación: Cadena de caracteres (40).

Fecha de creación: Cadena de caracteres (40).

ID de comunidad: Cadena de caracteres (40).

2.5 QUINTO REQUISITO FUNCIONAL

RF5: Expulsar usuario.

Descripción: Permite a un usuario expulsar a otro usuario de una comunidad en base a su ID.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: expulsar a un usuario de una comunidad. Requisito de datos de entrada [RDE2.4](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW2.4](#).

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

[RDE2.4:](#) Datos de entrada de expulsar usuario

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

ID de comunidad: Cadena de caracteres (40)

[RDW2.4:](#) Datos sobre el usuario.

Los mismos datos que RDE2.2.

Eliminado: booleano

TENDENCIAS

PUBLICIDAD

USUARIOS

MENSAJERÍA PRIVADA
