



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
PRÁCTICA 1

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADE

LISTA ESTRUCTURADA DE REQUISITOS

Autores

ISMAEL SALLAMI MORENO
JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
FERNANDO JOSÉ GRACIA CHOIN
SERGIO CALVO GONZÁLEZ
JAVIER NIÑO SÁNCHEZ



E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Granada, a 24 de noviembre de 2025

ÍNDICE GENERAL

I. PRÁCTICA 1	5
Datos Iniciales	7
1. PUBLICACIONES	11
1.1. Primer requisito funcional	11
1.2. Segundo requisito funcional	13
1.3. Tercer requisito funcional	15
1.4. Cuarto requisito funcional	16
1.5. Quinto requisito funcional	18
2. TENDENCIAS	21
2.1. Crear o mencionar hashtag	21
2.2. Listar tendencias	23
2.3. Asignar una categoría a un hashtag	24
2.4. Mostrar categoría ordenada	25
2.5. Eliminar tendencia	27
3. PUBLICIDAD	29
3.1. Añadir anuncio	29
3.2. Añadir característica a un anuncio del público objetivo	30
3.3. Eliminar anuncio	31
3.4. Modificar anuncio	32
3.5. Consultar anuncio	33
4. USUARIOS	35
4.1. Primer requisito funcional	35
4.2. Segundo requisito funcional	36
4.3. Tercer requisito funcional	37
4.4. Cuarto requisito funcional	38
4.5. Quinto requisito funcional	39
5. MENSAJERÍA PRIVADA	43
5.1. Enviar mensaje	43
5.2. Eliminar mensaje	45
5.3. Listar conversaciones	46

5.4. Visualizar conversación	47
5.5. Des/archivar conversación	49
II. PRÁCTICA 2	51
1. PUBLICACIONES	53
2. TENDENCIAS	55
3. PUBLICIDAD	57
4. PUBLICIDAD	59
5. USUARIOS	61
6. MENSAJERÍA PRIVADA	63
7. DFDO	65

Parte I

PRÁCTICA 1

DATOS INICIALES

- Nombre del sistema: Red Social.
- Nombre de los subsistemas y personas responsables de cada subsistema:
 - Publicaciones: Javier Niño Sánchez.
 - Tendencias: Jesús Rodríguez González.
 - Publicidad: Ismael Sallami Moreno.
 - Usuarios: Fernando José Gracia Choin.
 - Mensajería Privada: Sergio Calvo González.

- Descripción del Sistema EKIS (Red Social):

EKIS es un **Sistema de Información de Red Social** diseñado para permitir y gestionar la interacción y el intercambio de información y contenido entre sus usuarios. Su misión fundamental es proporcionar una plataforma robusta para la comunicación social, la creación de perfiles de usuario y la difusión de contenido en diversos formatos. El sistema está intrínsecamente ligado a la gestión de datos, requiriendo un análisis exhaustivo de los agentes externos que activan las funcionalidades y los distintos tipos de datos que intervienen en las tareas del sistema. Estructuralmente, EKIS se divide en cinco subsistemas independientes pero interconectados: Publicaciones, Tendencias, Publicidad, Usuarios y Mensajería Privada. El sistema debe garantizar la integridad de los datos a través de la aplicación de restricciones semánticas específicas que describen cambios en el comportamiento de las funciones ante configuraciones de datos predefinidas. En resumen, EKIS es una plataforma integral que equilibra la necesidad de comunicación social y gestión de contenido con la infraestructura necesaria para, si fuera necesario, integrar sistemas como la publicidad y el análisis de la popularidad de temas de la actualidad.

Descripción de los Subsistemas

1. Subsistema de Publicaciones (Responsable: Javier Niño Sánchez)

El subsistema de Publicaciones tiene la responsabilidad central de administrar todo el contenido generado por los miembros de la red social. Su función principal es el área de la difusión de contenido, permitiendo a los

usuarios la creación de nuevas entradas, las cuales pueden incluir nombres, descripciones, categorías e imágenes opcionales. Este subsistema se encarga de que los usuarios puedan modificar posteriormente el contenido que han creado, asegurando que solo el propietario de la publicación pueda hacerlo, y de gestionar las interacciones de la comunidad, específicamente la funcionalidad de “Me gusta”. Una responsabilidad clave es la presentación de la información, permitiendo a los usuarios visualizar las publicaciones de aquellos a quienes siguen. Además, el subsistema garantiza la trazabilidad de los datos, ya que la eliminación de una publicación no resulta en un borrado físico, sino en un marcado que la oculta de la vista pública.

2. Subsistema de Tendencias (Responsable: Jesús Rodríguez González)

El subsistema de Tendencias es esencialmente el módulo de análisis de popularidad de EKIS, encargado de identificar y monitorizar los temas más discutidos en la plataforma. Su responsabilidad principal es el seguimiento y el conteo de hashtags, activándose periódicamente para revisar si se han mencionado hashtags en las últimas publicaciones de la plataforma. Este subsistema mantiene un registro actualizado de la frecuencia de aparición de cada hashtag. Entre sus funciones críticas se encuentra la capacidad de mostrar a los usuarios los temas más candentes (los 10 hashtags con más apariciones). Adicionalmente, el subsistema otorga al administrador la potestad de clasificar y organizar estos temas populares, asignándoles categorías específicas, y permite la consulta ordenada de tendencias por categoría. Los administradores también podrán “eliminar” un tema popular reseteando su contador de apariciones a cero.

3. Subsistema de Publicidad (Responsable: Ismael Sallami Moreno)

Este subsistema opera como el centro de gestión de anuncios de EKIS, centrándose en la administración eficiente de los anuncios que se presentan a los usuarios. Las responsabilidades son ejecutadas principalmente por el administrador e incluyen el control del ciclo de vida de los anuncios. Esto implica la creación de nuevos anuncios, donde se definen parámetros cruciales como el identificador único, el contenido (título y cuerpo), el enlace de destino y el periodo de vigencia específico (Fechas de Inicio y Fin). Una de las funciones más importantes es la segmentación, que permite al administrador definir el público objetivo al asignar características específicas a

cada anuncio. El subsistema también debe manejar la modificación de los detalles de un anuncio ya existente y la eliminación del mismo, con la restricción de que los anuncios activos (dentro de su periodo de vigencia) no pueden ser borrados. Finalmente, tiene la responsabilidad de proporcionar la información completa de un anuncio al sistema cuando sea necesario para su visualización o procesamiento.

4. Subsistema de Usuarios (Responsable: Fernando José Gracia Choin)

El subsistema de Usuarios es el encargado de la identidad digital y la estructura de las relaciones sociales dentro de EKIS. Su ámbito abarca desde el proceso inicial de alta de un nuevo miembro, registrando información como nombre de usuario, correo electrónico y contraseña, hasta la gestión continua del perfil, permitiendo la modificación de datos personales, imágenes y biografías. La eliminación de cuentas es otra responsabilidad clave, asegurando que todos los datos personales asociados sean borrados de forma segura. En cuanto a las interacciones sociales, el subsistema tiene la responsabilidad dual de gestionar las relaciones positivas (como añadir a otros usuarios como amigos) y las relaciones restrictivas (como el bloqueo de otros usuarios para impedir la interacción mutua). Este subsistema debe aplicar rigurosas restricciones semánticas para evitar auto-bloqueos, duplicidad de relaciones y garantizar que los bloqueos y amistades se mantengan coherentes con la existencia de las cuentas.

5. Subsistema de Mensajería Privada (Responsable: Sergio Calvo González)

El subsistema de Mensajería Privada se dedica a facilitar la comunicación bidireccional, punto a punto y de carácter confidencial entre los usuarios de EKIS. La principal restricción de este subsistema es que solo está diseñado para operar entre usuarios que han establecido una relación de amistad. Sus responsabilidades esenciales incluyen el envío de mensajes de texto, asegurando que los mensajes no estén vacíos y que el destinatario exista en la plataforma. También se encarga de la eliminación de mensajes, garantizando que el texto borrado se vuelva inaccesible tanto para el emisor como para el receptor. Además de la transmisión de mensajes, el subsistema es responsable de la organización y presentación de la comunicación, permitiendo a los usuarios listar todas sus conversaciones activas y visuali-

zar el historial de mensajes con un contacto específico de forma ordenada. Finalmente, ofrece funcionalidad para que los usuarios puedan personalizar la visibilidad de sus chats mediante la opción de archivar o desarchivar conversaciones.

PUBLICACIONES

1.1 PRIMER REQUISITO FUNCIONAL

RF1.1: Crear publicaciones.

Descripción: Permite a un usuario crear una publicación, dándole un nombre, descripción y categoría. Opcionalmente, puede darle a la publicación una imagen.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar inserción. Requisito de datos de entrada **RDE1.1**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW1.1**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE1.1: Datos de entrada de crear publicaciones

Nombre de publicación: Cadena de caracteres (20)

Imagen (opcional): Cadena de caracteres (255)

Descripción: Cadena de caracteres (80)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

RDW1.1: Datos almacenados de la publicación.

Los mismos que RDE1.1

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

ID de publicación: Cadena de caracteres (40)

Fecha de creación: Fecha

Fecha de modificación: Fecha

Likes: Entero

Eliminado: Booleano.

Restricciones Semánticas:

RS1.1: El nombre de publicación no puede ser una cadena vacía. **RF:** RF1.1. **RD:** RDE1.1.

Descripción: Si el nombre de la publicación es una cadena vacía se devuelve un aviso y se pide al usuario que introduzca un título.

RS1.2: La categoría debe existir previamente en el sistema. **RF:** RF1.1. **RD:** RDW1.1.

Descripción: Si la categoría no existe, se devuelve un aviso y se pide al usuario que elija una categoría.

1.2 SEGUNDO REQUISITO FUNCIONAL

RF1.2: Modificar publicación.

Descripción: Permite a un usuario modificar una publicación, cambiando el nombre, la descripción, la imagen o la categoría a la que pertenece. Posteriormente le muestra al usuario los cambios realizados.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar modificación. Requisito de datos de entrada [RDE1.2](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW1.2](#).
Requisitos de datos de lectura [RDR1.1](#)

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado y visualización de cambios. Requisito de datos de salida [RDS1.1](#).

RDE1.2: Datos de entrada de modificar publicación
Nombre de publicación: Cadena de caracteres (20)
Imagen (opcional): Cadena de caracteres (255)
Descripción: Cadena de caracteres (80)
Categoría: Cadena de caracteres (32)

RDW1.2: Datos almacenados de la publicación.
Los mismos datos que RDE1.2.
ID de usuario: Cadena de caracteres (40)
ID de publicación: Cadena de caracteres (40)
Fecha de modificación: Fecha
Likes: Entero

RDR1.1: Datos almacenados de la publicación.

Nombre de publicación: Cadena de caracteres (20)

Imagen (opcional): Cadena de caracteres (255)

Descripción: Cadena de caracteres (80)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

Fecha de creación: Fecha

Fecha de modificación: Fecha

Likes: Entero

RDS1.1: Datos de salida de modificar publicación.

Los mismos datos que RDR1.1.

Restricciones Semánticas:

RS1.3: La publicación debe existir previamente en el sistema y no ha sido eliminada.

RF: RF1.2. **RD:** RDW1.2.

Descripción: Si el identificador de la publicación no corresponde a una publicación existente en el sistema, no se realiza la acción y se devuelve un error.

RS1.4: La nueva categoría debe existir previamente en el sistema. **RF:** RF1.2. **RD:** RDW1.2.

Descripción: Si la categoría no existe, se devuelve un aviso y se pide al usuario que elija una categoría.

RS1.5: El nuevo nombre de publicación no puede ser una cadena vacía. **RF:** RF1.2. **RD:** RDE1.2.

Descripción: Si el nombre de la publicación es una cadena vacía se devuelve un aviso y se pide al usuario que introduzca un título.

1.3 TERCER REQUISITO FUNCIONAL

RF1.3: Listar publicaciones.

Descripción: Permite a un usuario listar todas las publicaciones de los usuarios a los que sigue; mostrando el nombre, categoría, descripción e imagen (si la tuviera).

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: Listar publicaciones. Requisito de datos de entrada: ninguno.

BD: Requisitos de datos de lectura [RDR1.2](#)

Salida: Agente externo: usuario. Acción: Visualización del listado de publicaciones. Requisito de datos de salida [RDS1.2](#).

[RDR1.2:](#) Datos almacenados de la lista de publicaciones.

Nombre de publicación: Cadena de caracteres (20)

Imagen (opcional): Cadena de caracteres (255)

Descripción: Cadena de caracteres (80)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

Fecha de creación: Fecha

Fecha de modificación: Fecha

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

ID de publicación: Cadena de caracteres (40)

Likes: Entero

[RDS1.2:](#) Listado de registros, cada uno de ellos, con los mismos datos que [RDR1.2](#)

1.4 CUARTO REQUISITO FUNCIONAL

RF1.4: Dar me gusta a una publicación.

Descripción: Permite a un usuario dar un 'me gusta' a una publicación.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: actualizar estado de una publicación. Requisito de datos de entrada **RDE1.3**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW1.3**.
Requisitos de datos de lectura **RDR1.3**

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado y visualización de publicación. Requisito de datos de salida **RDS1.3**.

RDE1.3: Datos de entrada de dar me gusta a una publicación.

ID de publicación: Cadena de caracteres (40)

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

RDW1.3: Datos almacenados de la publicación.

Los mismos datos que RDE1.3.

El usuario guarda en una lista un registro con el ID de publicación

Like: Entero

RDS1.3: Datos de entrada de dar me gusta a una publicación.

Nombre de publicación: Cadena de caracteres (20)

Imagen (opcional): Cadena de caracteres (255)

Descripción: Cadena de caracteres (80)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

Fecha de creación: Fecha

Fecha de modificación: Fecha

Like: Entero

RDR1.3: Datos almacenados de la publicación.

Los mismos datos que RDS1.3.

Restricciones Semánticas:

RS1.6: La publicación debe existir previamente en el sistema y no ha sido eliminada.

RF: RF1.4. **RD:** RDW1.3.

Descripción: Si el identificador de la publicación no corresponde a una publicación existente en el sistema, no se realiza la acción y se devuelve un error.

RS1.7: Dar me gusta otra vez sobre un publicación cancela el me gusta **RF:** RF1.4. **RD:** RDW1.3.

Descripción: Volver a darle me gusta a una publicación quita el me gusta original.

1.5 QUINTO REQUISITO FUNCIONAL

RF1.5: Eliminar publicación.

Descripción: Permite a un usuario eliminar una de sus publicaciones en base a su ID. Eliminar una publicación no la borra de la base de datos, sino que queda marcada como borrada y se oculta a los usuarios.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: modificar un registro. Requisito de datos de entrada **RDE1.4**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW1.4**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE1.4: Datos de entrada de eliminar publicación

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

ID de publicación: Cadena de caracteres (40)

RDW1.4: Datos sobre la publicación.

Eliminado: Booleano.

Restricciones Semánticas:

RS1.8: La publicación debe existir previamente en el sistema y no ha sido eliminada.

RF: RF1.5. **RD:** RDW1.4.

Descripción: Si el identificador de la publicación no corresponde a una publicación existente en el sistema, no se realiza la acción y se devuelve un error.

RS1.9: La publicación debe pertenecer al usuario que intenta eliminarla. **RF:** RF1.5.

RD: RDW1.4.

Descripción: Si el identificador de la publicación no corresponde a una publicación creada por el usuario correspondiente al identificador de usuario, no se realiza la acción y se devuelve un error.

TENDENCIAS

2.1 CREAR O MENCIONAR HASHTAG

RF2.1: Crear o mencionar hashtag.

Descripción: Cada vez que haya una publicación con una cadena que empiece por "#", almacenarlo de cara a poder ver los temas que son tendencia. En caso de ya existir, se actualiza el contador de veces que ha aparecido ese hashtag; si no, se crea y se pone el contador a uno.

Entrada: Agente externo: Sistema. Acción: solicitud de un disparador del Sistema. Requisito de datos de entrada [RDE2.1](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW2.1](#)

Salida: Ninguna

RDE2.1: Datos de entrada de crear o mencionar hashtag
Hashtag: Cadena de caracteres (32)

RDW2.1: Datos almacenados/actualizados de un hashtag.
Los mismos que RDE2.1 además del contador de veces que ha aparecido ese

hashtag.

Contador: Entero

Restricciones Semánticas:

RS2.1: El Hashtag debe empezar por "#". **RF:** RF2.1. **RD(s):** RDE2.1.

Descripción: Si el hashtag que se quiere almacenar (o actualizar su contador) no empieza por "#", no se inserta ni actualiza el hashtag y se devuelve un error.

RS2.2: El Hashtag puede ya existir o ser uno nuevo. **RF:** RF2.1. **RD(s):** RDW2.1.

Descripción: El hashtag introducido puede que no existiera aún en la base de datos o que si existiera. En caso de ya existir, se actualiza el contador de veces que ha aparecido ese hashtag sumándole uno; si no, se crea y se pone el contador a uno.

2.2 LISTAR TENDENCIAS

RF2.2: Listar tendencias.

Descripción: Mostrar los 10 hashtags con mayores apariciones.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar listado de tendencias. Requisito de datos de entrada: ninguno.

BD: Requisito de datos de lectura [RDR2.2](#)

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación del resultado. Requisitos de datos de salida: [RDS2.2](#).

[RDR2.2:](#) Datos para ver cuáles son los hashtags con más apariciones.
Los mismos que RDW2.1

[RDS2.1:](#) Datos para listar tendencias.
Los mismos que RDW2.1

2.3 ASIGNAR UNA CATEGORÍA A UN HASHTAG

RF2.3: Asignar una categoría a un hashtag.

Descripción: Asignar una categoría a un hashtag ya existente para poder clasificarlos.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar actualizar la categoría de un hashtag. Requisito de datos de entrada [RDE2.3](#)

BD: Requisito de datos de lectura [RDR2.3](#) y de escritura [RDW2.3](#)

Salida: Ninguna

RDE2.3: El hashtag y la categoría que se le quiere asignar.

Hashtag: Cadena de caracteres (32)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

RDR2.3: Hashtag que hay que comprobar si ya existe en el sistema.

Hashtag: Cadena de caracteres (32)

RDW2.3: Categoría a asignar.

Categoría: Cadena de caracteres (32)

Restricciones Semánticas:

RS2.3: El hashtag debe existir previamente en el sistema. **RF:** RF2.3. **RD(s):** RDE2.3 y RDR2.3.

Descripción: Si el hashtag dado como entrada no se encuentra almacenado en el sistema, se devuelve error.

2.4 MOSTRAR CATEGORÍA ORDENADA

RF2.4: Mostrar categoría ordenada.

Descripción: Listar las tendencias de una determinada categoría ordenadas de mayor a menos número de apariciones.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar mostrar una categoría. Requisito de datos de entrada [RDE2.4](#)

BD: Requisito de datos de lectura [RDR2.4](#)

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación del resultado. Requisitos de datos de salida: [RDS2.4](#).

RDE2.4: La categoría que se quiere mostrar.
El mismo que [RDW2.3](#)

RDR2.4: Datos necesarios para ver si un hashtag pertenece a la categoría dada y ordenarlos por su número de apariciones.

Hashtag: Cadena de caracteres (32)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

Contador: Entero

RDS2.4: Datos para listar la categoría.

Los mismos que [RDR2.4](#)

Restricciones Semánticas:

RS2.4: La categoría debe existir previamente en el sistema. **RF:** RF2.4. **RD(s):** RDR2.4. y RDE2.4.

Descripción: Si la categoría no se encuentra almacenada en el sistema se devuelve un error.

2.5 ELIMINAR TENDENCIA

RF2.5: Eliminar tendencia.

Descripción: Hacer que un hashtag deje de ser tendencia poniendo su contador de apariciones a cero.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar la eliminación de una tendencia. Requisito de datos de entrada [RDE2.5](#)

BD: Requisito de escritura [RDW2.5](#)

Salida: Ninguna

[RDE2.5:](#) Hashtag que se quiere eliminar.
El mismo que [RDE2.1](#)

[RDW2.5:](#) Datos que hay que modificar para hacer que el hashtag deje de ser tendencia.
Contador: Entero

Restricciones Semánticas:

[RS2.5:](#) El hashtag dado como entrada debe existir previamente en el sistema. **RF:** RF2.5. **RD(s):** RDW2.5.

Descripción: Si el hashtag no se encuentra almacenado en el sistema, no se actualiza su contador y se devuelve un error.

PUBLICIDAD

3.1 AÑADIR ANUNCIO

RF3.1: Añadir anuncio: Permite a un administrador crear un nuevo anuncio en el sistema proporcionando toda la información necesaria, como el título, cuerpo, enlace de destino y período de vigencia.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar inserción de un nuevo anuncio. Requisito de datos de entrada [RDE3.1](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW3.1](#).

Salida: Agente externo: administrador. Acción: confirmación del resultado de la inserción. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE3.1: Datos de entrada de alta de anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

Título: Cadena de caracteres (100)

Cuerpo del Anuncio: Cadena de caracteres (500)

Enlace Destino: Cadena de caracteres (255)

Fecha de Inicio: Fecha

Fecha de Fin: Fecha

RDW3.1: Datos almacenados del anuncio.

Los mismos datos que RDE3.1.

Restricciones Semánticas:

RS3.1.1: El Identificador del Anuncio debe ser único. **RF:** RF3.1. **RD(s):** RDW3.1.

Descripción: Si ya existe un anuncio con el mismo identificador, no se inserta el nuevo anuncio y se devuelve un error.

RS3.1.2: La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio. **RF:** RF3.1 **RD(s):** RDE3.1.

Descripción: Si la fecha de fin no es posterior a la fecha de inicio, la inserción es rechazada y se devuelve un mensaje de error.

3.2 AÑADIR CARACTERÍSTICA A UN ANUNCIO DEL PÚBLICO OBJETIVO

RF3.2: Añadir característica a un anuncio del público objetivo: Permite asignar una característica específica a un anuncio para definir su público objetivo. Por ejemplo, se puede asignar la característica "Edad" con el valor "18-25" para dirigir el anuncio a usuarios dentro de ese rango de edad.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar asignación de característica. Requisito de datos de entrada **RDE3.2.**

BD: Requisito de datos de escritura **RDW3.2.**

Salida: Agente externo: administrador. Acción: confirmación de la asignación. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE3.2: Datos para añadir característica a un anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

Nombre Característica: Cadena de caracteres (50)

Valor Característica: Cadena de caracteres (100)

RDW3.2: Datos almacenados de la característica del público objetivo para un anuncio.

Los mismos datos que RDE3.2.

Restricciones Semánticas:

RS3.2.1: El anuncio debe existir. **RF:** RF3.2. **RD(s):** RDW3.2.

Descripción: Si el 'Identificador Anuncio' no corresponde a un anuncio existente en la base de datos, no se realiza la inserción y se devuelve un aviso.

RS3.2.2: La característica debe estar predefinida. **RF:** RF3.2. **RD(s):** RDE3.2.

Descripción: El 'Nombre Característica' debe corresponder a una de las características predefinidas válidas (ej. mediante una entidad/catálogo de características en la base de datos). Si la característica no es reconocida, no se realiza la asignación y se devuelve un error.

3.3 ELIMINAR ANUNCIO

RF3.3: Eliminar anuncio: Permite a un administrador eliminar un anuncio existente del sistema utilizando su identificador único.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar borrado de un anuncio. Requisito de datos de entrada **RDE3.3**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW3.3**.

Salida: Agente externo: administrador. Acción: confirmación del resultado del borrado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE3.3: Datos de entrada de baja de anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

RDR3.3: Datos de entrada de baja de anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

RDW3.3: Datos utilizados para la eliminación del anuncio.

Los mismos datos que RDW3.1.

Restricciones Semánticas:

RS3.3.1: No se puede eliminar un anuncio activo. **RF:** RF3.3. **RD(s):** RDE3.3 y RDR3.3.

Descripción: Si la fecha actual está dentro del período de vigencia del anuncio (entre Fecha de Inicio y Fecha de Fin), no se permite el borrado y se devuelve un error.

3.4 MODIFICAR ANUNCIO

RF3.4: Modificar anuncio: Permite a un administrador actualizar la información de un anuncio existente, como el título, cuerpo, enlace de destino y período de vigencia. Los campos son opcionales, permitiendo modificar solo los necesarios.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar modificación de un anuncio existente. Requisito de datos de entrada **RDE3.4**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW3.4**.

Salida: Agente externo: administrador. Acción: confirmación del resultado de la modificación. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE3.4: Datos de entrada para modificar un anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

Título (opcional): Cadena de caracteres (100)

Cuerpo del Anuncio (opcional): Cadena de caracteres (500)

Enlace Destino (opcional): Cadena de caracteres (255)

Fecha de Inicio (opcional): Fecha

Fecha de Fin (opcional): Fecha

RDR3.4: Datos del anuncio a leer para modificación.

Todos los datos asociados al 'Identificador Anuncio', equivalentes a RDW3.1.

RDW3.4: Datos del anuncio a actualizar.

Los mismos datos que RDE4.

Restricciones Semánticas:

RS3.4.1: La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio. **RF:** RF4. **RD(s):** RDE3.4 y RDR3.4

Descripción: Si se modifican las fechas y la nueva fecha de fin no es posterior a la nueva fecha de inicio, la modificación es rechazada y se devuelve un mensaje de error.

3.5 CONSULTAR ANUNCIO

RF3.5: Consultar anuncio: Permite al sistema recuperar toda la información de un anuncio específico utilizando su identificador único, para mostrarlo o procesarlo según sea necesario.

Entrada: Agente externo: sistema. Acción: solicitar datos de un anuncio por su identificador. Requisito de datos de entrada **RDE3.5**.

BD: Requisito de datos de lectura **RDR3.5**.

Salida: Agente externo: sistema. Acción: entregar datos del anuncio. Requisito de datos de salida: **RDS3.5**.

RDE3.5: Datos de entrada para consultar un anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

RDR3.5: Datos del anuncio a leer.

Todos los datos asociados al 'Identificador Anuncio', equivalentes a RDW3.1.

RDS3.5: Datos de salida del anuncio consultado.

Los mismos datos que RDR3.5.

Restricciones Semánticas:

RS3.5.1: El anuncio debe existir. **RF:** RF3.5. **RD(s):** RDE3.5 y RDR3.5.

Descripción: Si el 'Identificador Anuncio' no existe, la consulta devuelve un resultado vacío o un mensaje de error.

USUARIOS

4.1 PRIMER REQUISITO FUNCIONAL

RF4.1: Crear usuario.

Descripción: Permite a un visitante crear un usuario en el sistema, asignándole un nombre de usuario y una contraseña. Opcionalmente, puede añadir una imagen de perfil y/o una breve biografía.

Entrada: Agente externo: visitante. Acción: solicitar inserción. Requisito de datos de entrada **RDE4.1**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW4.1**.

Salida: Agente externo: visitante. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE4.1: Datos de entrada de crear usuario.

Nombre de usuario: Cadena de caracteres (20)

Correo electrónico: Cadena de caracteres (50)

Contraseña: Cadena de caracteres (20)

Imagen de perfil: Cadena de caracteres (255)

Biografía: Cadena de caracteres (100)

RDW4.1: Datos almacenados del usuario.

Los mismos que RDE4.1

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

Fecha de creación: Fecha

4.2 SEGUNDO REQUISITO FUNCIONAL

RF4.2: Modificar usuario.

Descripción: Permite a un usuario modificar sus datos en el sistema, incluyendo nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, imagen de perfil y biografía.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar modificación. Requisito de datos de entrada **RDE4.2**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW4.2**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE4.2: Datos de entrada de modificar usuario.

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)
Nombre de usuario: Cadena de caracteres (20)
Correo electrónico: Cadena de caracteres (50)
Contraseña: Cadena de caracteres (20)
Imagen de perfil: Cadena de caracteres (255)
Biografía: Cadena de caracteres (100)

RDW4.2: Datos modificados del usuario.

Los mismos que RDE4.2
Fecha de modificación: Fecha

4.3 TERCER REQUISITO FUNCIONAL

RF4.2: Eliminar usuario.

Descripción: Permite a un usuario eliminar su cuenta del sistema, eliminando a su vez todos los datos personales asociados con la misma, como la contraseña, foto, etc.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar eliminación de usuario. Requisito de datos de entrada **RDE4.2**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW4.2**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación de eliminación. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE4.3: Datos de entrada de eliminar usuario.

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

Contraseña: Cadena de caracteres (20)

RDW4.3: Datos eliminados del usuario.

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

Demás datos del RDW4.1

Fecha de eliminación: Fecha

4.4 CUARTO REQUISITO FUNCIONAL

RF4.4: Bloquear usuario.

Descripción: Permite a un usuario bloquear a otro usuario en base a su ID. Bloquear a un usuario implica que ninguno de los dos podrá interactuar con las publicaciones, comentarios o mensajes del otro dentro del sistema.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: bloquear a un usuario. Requisito de datos de entrada **RDE4.4**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW4.4**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE4.4: Datos de entrada de bloquear usuario.

ID de usuario emisor: Cadena de caracteres (40)

ID de usuario a bloquear: Cadena de caracteres (40)

Fecha de bloqueo: Fecha

RDW4.4: Datos sobre el usuario bloqueado.

Se añade el ID del usuario bloqueado a la lista de usuarios bloqueados del emisor.

Estado de relación: Cadena de caracteres (15) — (“bloqueado”)

Fecha de bloqueo: Fecha

Restricciones Semánticas:

RS4.1: Un usuario no puede bloquearse a sí mismo. **RF:** RF4.4 **RD(s):** RDW4.4

Descripción: El sistema debe impedir que un usuario intente bloquear su propia cuenta, mostrando un mensaje de error si lo intenta.

RS4.2: No se puede bloquear a un usuario inexistente o eliminado. **RF:** RF4.4 **RD(s):** RDW4.4

Descripción: Si el usuario objetivo no existe o su cuenta fue eliminada, la acción de bloqueo es rechazada.

RS4.3: No se puede volver a bloquear un usuario ya bloqueado. **RF:** RF4.4 **RD(s):** RDW4.4.

Descripción: El sistema verifica si el usuario ya se encuentra bloqueado y, de ser así, impide duplicar el bloqueo.

RS4.4: El bloqueo impide la interacción con las publicaciones del usuario bloqueado. **RF:** RF4.4 **RD(s):** RDW4.4

Descripción: Una vez bloqueado un usuario, no se permite visualizar, comentar ni reaccionar a sus publicaciones.

RS4.5: Solo quien realizó el bloqueo puede desbloquear. **RF:** RF4.4 **RD(s):** RDW4.4.

Descripción: El desbloqueo solo puede ejecutarse por el usuario que originó el bloqueo.

RS4.6: Los bloqueos se eliminan si la cuenta asociada deja de existir. **RF:** RF4. **RD(s):** RDW4.1.

Descripción: Cuando un usuario elimina su cuenta o es eliminado, los bloqueos asociados se eliminan automáticamente, al igual que si el usuario bloqueado borra*

4.5 QUINTO REQUISITO FUNCIONAL

RF4.5: Añadir Amigo

Descripción: Permite a un usuario añadir a otro usuario como amigo vía búsqueda con el nombre de dicho usuario y su id.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: Añadir como amigo a un usuario. Requisito de datos de entrada [RDE4.5](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW4.5](#).

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE4.5: Datos de entrada de añadir amigo.

ID de usuario emisor: Cadena de caracteres (40)

ID de usuario a añadir como amigo: Cadena de caracteres (40)

Fecha de amistad: Fecha

RDW4.5: Datos sobre el usuario añadido como amigo.

Se añade el ID del usuario añadido a la lista de amigos del emisor.

Estado de relación: Cadena de caracteres (15) — (“amigo”)

Fecha de añadido: Fecha

Restricciones Semánticas:

RS4.1: Un usuario no puede añadirse a sí mismo como amigo. **RF:** RF4.5 **RD(s):** RDW4.5

Descripción: El sistema debe impedir que un usuario intente agregarse a sí mismo como amigo, mostrando un mensaje de error si lo hace.

RS4.2: No se puede añadir a un usuario inexistente o eliminado. **RF:** RF4.5 **RD(s):** RDW4.5

Descripción: Si el usuario objetivo no existe o su cuenta fue eliminada, la solicitud de amistad es rechazada.

RS4.3: No se puede volver a añadir a un usuario que ya es amigo. **RF:** RF4.5 **RD(s):** RDW4.5

Descripción: El sistema verifica si el usuario ya se encuentra en la lista de amigos y, de ser así, impide duplicar la solicitud.

RS4.4: Las amistades se eliminan si la cuenta asociada deja de existir. **RF:** RF4.5 **RD(s):** RDW4.5

Descripción: Cuando un usuario elimina su cuenta o es eliminado, las relaciones de amistad asociadas se eliminan automáticamente.

MENSAJERÍA PRIVADA

5.1 ENVIAR MENSAJE

RF5.1: Enviar mensaje: Permite que un usuario envíe un mensaje de un usuario a otro. Los datos necesarios son el usuario emisor y el receptor (Cadenas de caracteres de 40 caracteres), el mensaje (cadena de caracteres de 100 máximo) y a parte, la base de datos almacenará un bit de visualización (booleano) por defecto en 0, la hora y fecha de envío y el ID del mensaje (cadena de 50 caracteres). Se requiere que tanto el emisor como el receptor existan, además de que no sean el mismo usuario. Por otro lado, también se requiere que ambos sean amigos y que el mensaje que va a ser enviado no puede estar vacío.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar envío de un mensaje. Requisito de datos de entrada **RDE5.1**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW5.1** y de lectura **RDR5.1**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE5.1: Mensaje y usuario al que va dirigido

ID Usuario: Cadena de caracteres (40)

Mensaje: Cadena de caracteres (100)

RDR5.1: Comprobación de que existen ambos usuarios y si son amigos entre sí (Que un usuario sea amigo de otro no implica que sea al revés).

ID Usuario Emisor: Cadena de caracteres (40)

ID Usuario Receptor: Cadena de caracteres (40)

RDW5.1: Datos del envío de mensaje.

ID Usuario Emisor: Cadena de caracteres (40)

ID Usuario Receptor: Cadena de caracteres (40)

Fecha del envío: Variable tipo fecha

Hora de envío: Variable tipo hora

Bit de visto: Booleano (1)

ID mensaje: Cadena de caracteres (50)

Mensaje: Cadena de caracteres (100)

Restricciones Semánticas:

RS5.1.1: Los mensajes sólo pueden enviarse entre usuarios que son amigos.

RF: RF5.1. **RD(s):** RDE5.1. RDR5.1

Descripción: Si se desea enviar un mensaje a un usuario del que no se es amigo, se devolverá un error indicando que se necesita ser amigos para poder enviar un mensaje y no se envía el mensaje.

RS5.1.2: Los mensajes no se pueden enviar al propio usuario.

RF: RF5.1. **RD(s):** RDE5.1.

Descripción: Si se desea enviar un mensaje al propio usuario, se devolverá un error indicando que no se puede enviar un mensaje a uno mismo y no se envía el mensaje.

RS5.1.3: Para el envío de mensajes, el mensaje debe tener al menos un carácter.

RF: RF5.1. **RD(s):** RDE5.1.

Descripción: Si se desea enviar un mensaje, dicho mensaje no puede estar vacío, de no ser así, se muestra un error y no se envía el mensaje.

RS5.1.4: Para el envío de mensajes, ambos usuarios deben existir.

RF: RF5.1. **RD(s):** RDE5.1. RDR5.1

Descripción: Si se desea enviar un mensaje, los usuarios deben de existir, de no ser así damos un mensaje de error e indicamos que el usuario no existe.

5.2 ELIMINAR MENSAJE

RF5.2: Eliminar mensaje: Permite que un usuario elimine un mensaje de texto que ha enviado, de forma que ni dicho usuario ni el receptor pueden volver a acceder al mensaje. Se requiere del usuario emisor y del receptor (cadena de 40 caracteres) además del ID del mensaje por borrar (cadena de 50 caracteres). Para ello, se requiere de que el mensaje exista

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar la eliminación de un mensaje. Requisito de datos de entrada: **RDE5.2**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW5.2** y de lectura **RDR5.2**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE5.2: Datos del mensaje a borrar

ID Usuario Emisor: Cadena de caracteres (40)

ID Usuario Receptor: Cadena de caracteres(40)

ID Mensaje: Cadena de caracteres (50)

RDR5.2: Comprobación de que existe el mensaje a borrar.

ID Usuario Emisor: Cadena de caracteres (40)

ID Usuario Receptor: Cadena de caracteres (40)

ID Mensaje: Cadena de caracteres (50)

RDW5.2: Eliminación del mensaje con los mismos datos que **RDE5.2** además de:

Mensaje: Cadena de caracteres (50)

Bit de visualización: Booleano (1)

Fecha de envío: Variable tipo fecha

Hora de envío: Variable tipo hora.

Restricciones Semánticas:

RS5.2.1: Para eliminar un mensaje, este debe de existir.

RF: RF5.2. **RD(s):** RDE5.2, RDR5.2

Descripción: Si se desea eliminar un mensaje, este debe de existir, de no ser así, se mostrará un mensaje de error indicando que el mensaje no existe y no se modificará la lista de mensajes.

5.3 LISTAR CONVERSACIONES

RF5.3.: Listar conversaciones: Permite a un usuario ver las conversaciones con otros usuarios, ordenadas temporalmente y por visualización (Primero aquellas con mensajes no visualizados después visualizados, cada una ordenado temporalmente de más a menos reciente). Para que exista una conversación, debe de haber un mensaje recibido o enviado por el usuario. Se puede solicitar ver las conversaciones archivadas como las que no, para poder gestionar ambos grupos.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar la visualización de sus conversaciones. Requisito de datos de entrada **RDE5.3.**

BD: Requisito de datos de lectura **RDR5.3.**

Salida: Agente externo: usuario. Acción: mostrar las conversaciones. Requisito de datos de salida: [RDS5.1](#)

RDE5.3: Grupo de conversaciones que se quiere mostrar archivados/no archivados
Bit elección (indica si se quiere ver el grupo de conversaciones archivadas o las no archivadas True/False): Booleano (1)

RDR5.3: Lista de usuarios archivados o no archivados, con los que dispone de una conversación, ordenados según lo especificado, con el formato:

ID Usuario: Cadena de caracteres (40) Bit elección (indica si se quiere ver el grupo de conversaciones archivadas o las no archivadas True/False): Booleano (1)

RDS5.1: Lista de usuarios archivados o no con los que dispone de una conversación seguidos de los primeros quince caracteres del último mensaje.

ID Usuario: Cadena de caracteres (40)

Último mensaje: Cadena de caracteres (15)

Restricciones Semánticas:

RS5.3.1: Sólo se muestran las conversaciones archivadas o no archivadas.

RF: RF5.3. **RD(s):** RDR5.3

Descripción: Las conversaciones de la opción no escogida no se muestran, de no ser así, se muestra un error indicandolo.

5.4 VISUALIZAR CONVERSACIÓN

RF5.4: Visualizar conversación: Permite que a usuario ver los mensajes enviados y recibidos entre un usuario y otro, ordenados de forma temporal, de más a menos reciente. Se requiere del id del usuario del que se desea ver la conversación, además del propio usuario (Cadenas de 40 caracteres). Actualizamos el bit de visualización a "Visto" tras esta acción en la conversación correspondiente.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar la visualización de un chat. Requisito de datos de entrada [RDE5.4](#).

BD: Requisito de datos de lectura [RDR5.4](#) y de escritura [RDW5.3](#).

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: [RDS5.2](#)

[RDE5.4](#): Datos del usuario del chat que se desea ver
ID Usuario solicitado: Cadena de caracteres (40)

[RDR5.4](#): Lista de mensajes entre ambos usuarios
ID Usuario solicitante: Cadena de caracteres (40)
ID Usuario solicitado: Cadena de caracteres (40)

[RDW5.3](#): Actualizamos los mensajes como leídos por el usuario poniéndolos a 1:
ID Usuario lector: Cadena de caracteres (40)
ID del otro usuario: Cadena de caracteres (40)
Bit de visto: Booleano (1)

[RDS5.2](#): Lista de mensajes entre ambos usuarios, con formato:
ID Usuario emisor: Cadena de caracteres (40)
Mensaje: Cadena de caracteres (50)

Restricciones Semánticas:

[RS5.4.1](#): Para visualizar una conversación debe de existir al menos enviado o recibido entre ambos usuarios.

RF: RF5.4. **RD(s):** RDE5.4, RDR5.4

Descripción: Si se desea ver una conversación, esta debe de existir, implicando la existencia del algún mensaje entre ambos usuarios, de no ser así, se mostrará un error indicando que no existen mensajes con el usuario indicado, y no mostraremos nada.

5.5 DES/ARCHIVAR CONVERSACIÓN

RF5.5: Des/archivar conversación: Permite activar o desactivar la visualización de un chat al ver las conversaciones. Se requiere del ID de ambos usuarios implicados en la conversación (Cadenas de 40 caracteres) y un bit que muestre si está o no archivado. Para ello, debe de existir el usuario que se desea archivar, y una conversación entre él y el solicitante de archivar el chat. Cuando un chat esté archivado, no se mostrará en la acción ver conversaciones

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar la des/archivación de un chat. Requisito de datos de entrada **RDE5.5**.

BD: Requisito de datos de lectura **RDR5.5** y de escritura **RDW5.4**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno

RDE5.5: Usuario que deseamos des/archivar

ID Usuario: Cadena de caracteres (40)

RDR5.5: Comprobación de que existe el usuario a archivar y un mensaje entre ambos usuarios

ID Usuario a archivar: Cadena de caracteres (40) ID Usuario que archiva:
Cadena de caracteres (40)

RDW5.4: Datos del usuario que se desea archivar/desarchivar y la negación del bit de archivado.

ID Usuario a archivar: Cadena de caracteres (40)

ID Usuario que archiva: Cadena de caracteres (40)

Bit de archivado: booleano

Restricciones Semánticas:

RS5.5.1: Para archivar una conversación, debe de existir el usuario con el que se conversa.

RF: RF5.5. **RD(s):** RDE5.5, RDR5.5

Descripción: Si se desea archivar una conversación, el usuario con el que se habla debe de existir, si no, se da un mensaje de error indicando que el usuario no existe y no modificando la base de datos.

RS5.5.2: Para archivar una conversación, debe de existir algún mensaje entre ambos usuarios.

RF: RF5.5. **RD(s):** RDE5.5, RDR5.5

Descripción: Si se desea archivar una conversación, tiene que haber algún mensaje por parte de alguno de los usuarios, de no ser así, se mostrará un error y se indicará que no existe dicha conversación, no modificando la base de datos.

Parte II

PRÁCTICA 2

PUBLICACIONES

En este apartado abordaremos la parte correspondiente a la práctica 2 de la asignatura. Se puede observar en la figura 1 el Diagrama de Flujo de Datos (DFD) de nivel 1 del subsistema de publicidad. En este diagrama se representan los diferentes procesos, almacenes de datos, agentes externos y flujos de datos que componen el subsistema.




Figura 1: DFD₁ — Subsistema de publicaciones

TENDENCIAS

En este apartado abordaremos la parte correspondiente a la práctica 2 de la asignatura. Se puede observar en la siguiente figura el Diagrama de Flujo de Datos (DFD) de nivel 1 del subsistema de tendencias. En este diagrama se representan los diferentes procesos, almacenes de datos, agentes externos y flujos de datos que componen el subsistema.




Figura 2: DFD₁ — Subsistema de tendencias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

En este apartado abordaremos la parte correspondiente a la práctica 2 de la asignatura.

Se puede observar en la figura 3 el Diagrama de Flujo de Datos (DFD) de nivel 1 del subsistema de publicidad. En este diagrama se representan los diferentes procesos, almacenes de datos, agentes externos y flujos de datos que componen el subsistema.




Figura 3: DFD1 - Subsistema de Publicidad

USUARIOS




Figura 4: DFD1 - Subsistema de Usuarios

MENSAJERÍA PRIVADA




Figura 5: DFD1 — Subsistema de mensajería privada

DFDo

A continuación, abordaremos el DFDo de nuestra aplicación en la figura 6 :




Figura 6: DFDo — Sistema EKIS