

Funciones con transferencia de valores

Ejemplo 1: Función que recibe parámetros y retorna valor

cpp

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
// Función que recibe parámetros y retorna un valor
```

```
float calcularPromedio(float nota1, float nota2, float nota3) {
```

```
    return (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    float n1 = 8.5, n2 = 7.0, n3 = 9.2;
```

```
    float promedio = calcularPromedio(n1, n2, n3);
```

```
    cout << "El promedio es: " << promedio << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Ejemplo 2: Función que recibe parámetros por referencia

cpp

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
// Función que modifica parámetros por referencia
```

```
void intercambiarValores(int &a, int &b) {
```

```
    int temp = a;
```

```
    a = b;
```

```

        b = temp;
    }
int main() {
    int x = 10, y = 20;
    cout << "Antes: x = " << x << ", y = " << y << endl;
    intercambiarValores(x, y);
    cout << "Despues: x = " << x << ", y = " << y << endl;
    return 0;
}

```

Ejemplo 3: Función que recibe arreglo como parámetro

cpp

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

// Función que recibe arreglo como parámetro

```

int encontrarMaximo(int numeros[], int tamaño) {
    int maximo = numeros[0];
    for(int i = 1; i < tamaño; i++) {
        if(numeros[i] > maximo) {
            maximo = numeros[i];
        }
    }
    return maximo;
}

```

```

int main() {
    int valores[] = {15, 8, 25, 3, 12};
    int max = encontrarMaximo(valores, 5);
    cout << "El valor maximo es: " << max << endl;
    return 0;
}

```

Ejemplo 4: Función que retorna múltiples valores por referencia

cpp

```

#include <iostream>

using namespace std;

// Función que retorna múltiples valores por referencia

void calcularOperaciones(int a, int b, int &suma, int &producto) {
    suma = a + b;
    producto = a * b;
}

int main() {
    int num1 = 6, num2 = 4;
    int resultadoSuma, resultadoProducto;
    calcularOperaciones(num1, num2, resultadoSuma,
resultadoProducto);
    cout << "Suma: " << resultadoSuma << endl;
    cout << "Producto: " << resultadoProducto << endl;
    return 0;
}

```