



Plan de Acción: Git Worktree para SOUP

Emprendimientos

Objetivo: Preparar dos carpetas aisladas (estable y experimental) compartiendo un único entorno de dependencias (Python venv y Node modules) usando Git Worktree.

1. Arquitectura Actual

```
SOUP Emprendimientos/  
├── FULL APP Main/           ← carpeta del proyecto actual  
│   ├── .git/               ← repositorio Git  
│   ├── backend/  
│   ├── frontend/  
│   ├── venv/               ← virtualenv Python local  
│   └── frontend/node_modules/ ← dependencias Node.js
```

- **Desventaja:** Clonar otra copia obliga a reinstalar `venv` y `node_modules`.

2. Nueva Propuesta con Worktrees

```
SOUP Emprendimientos/  
├── venv/                   ← virtualenv Python compartido  
├── node_modules/          ← dependencias Node.js compartidas  
├── FULL APP Main/         ← worktree "estable" (rama funcional)  
└── FULL APP Main (experimental)/ ← worktree "experimental" (rama main)
```

- `venv/` y `node_modules/` sólo una vez arriba.
- Dos carpetas ligeras con **símbolos** a esos entornos.

3. Pasos a Seguir

3.1 Extraer entornos fuera del repo

```
cd "C:\Users\Ismael\Desktop\PROYECTO SOHA\SOUP\SOUP Emprendimientos"  
move ".\FULL APP Main\venv" .\venv  
move ".\FULL APP Main\frontend\node_modules" .\node_modules
```

3.2 Crear enlaces simbólicos en el worktree estable

```
cd "..\FULL APP Main"
mklink /D venv "..\venv"
mklink /D node_modules "..\node_modules"
```

3.3 Añadir segundo worktree (experimental)

```
cd "C:\Users\Ismael\Desktop\PROYECTO SOHA\SOUP\SOUP Emprendimientos\FULL APP Main"
git fetch origin
git worktree add "..\FULL APP Main (experimental)" origin/main
```

3.4 Enlazar dependencias en el worktree experimental

```
cd "..\FULL APP Main (experimental)"
mklink /D venv "..\venv"
mklink /D node_modules "..\node_modules"
```

3.5 Verificar y arrancar

```
# En cualquiera de las dos carpetas:
cd Full\ APP\ Main # o Full APP Main (experimental)
# Activa el venv:
C:\Users\Ismael\Desktop\PROYECTO SOHA\SOUP\SOUP Emprendimientos\venv\Scripts\activate
# Arranca backend y frontend sin reinstalar:
npm run dev # o tu comando habitual
docker-compose up # si usas Docker
```

4. Ventajas

- ☒ Sin duplicación de dependencias.
- ☒ Cambio rápido entre ramas.
- ☒ Entornos aislados (estable vs experimental).
- ☒ Espacio y tiempo ahorrados.

¡Listo! Ahora puedes experimentar con la rama `main` en `FULL APP Main (experimental)` sin arriesgar tu versión estable.