



TUTORIAL: Cómo levantar SOUP desde un .zip en cualquier carpeta

1. ¿Qué archivos y carpetas debes guardar en el .zip?

Incluye SIEMPRE:

- Código fuente backend y frontend (`/backend` , `/frontend` , `/scripts` , etc.)
- Archivos de configuración: `.env` , `.env.example` , `settings.py` , `config.js` , etc.
- Archivos de dependencias:
- `requirements.txt` (backend Python)
- `package.json` , `package-lock.json` o `yarn.lock` (frontend Node/React)
- Documentación y scripts importantes
- **Backup de la base de datos:**
- PostgreSQL: archivo `.sql` exportado con `pg_dump`
- SQLite: archivo `.db`

NO incluyas:

- Carpetas `/node_modules` (React/Node)
 - Carpetas `/.venv` o `/env` (Python virtualenv)
 - `__pycache__` , `.mypy_cache` , etc.
 - Archivos temporales o de sistema
-

2. Al descomprimir el ZIP en cualquier ruta nueva

Supongamos que descomprimiste en `D:\MiBackupSOUP\` o `/home/usuario/MiBackupSOUP/`.

A. Crea y activa el entorno virtual Python (backend)

1. Instala Python 3.11+ (si no lo tienes)
2. Abre una terminal/cmd en la carpeta `/backend`
3. Crea el entorno virtual:
4. Windows: `python -m venv .venv`
5. Linux/Mac: `python3 -m venv .venv`
6. Actívalo:
7. Windows: `.venv\Scripts\activate`
8. Linux/Mac: `source .venv/bin/activate`

B. Instala las dependencias de Python

```
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

C. Instala las dependencias Node/React (frontend)

1. Abre terminal en `/frontend`:

```
cd frontend  
npm install
```

(o `yarn install` si usás yarn)

D. Configura variables de entorno

- Edita los `.env` de backend y frontend con tus datos (DB, claves, etc.)
- Si tienes `.env.example`, copialo como `.env` y editalo

E. Restaura la base de datos

PostgreSQL:

- Instala PostgreSQL
- Crea la base vacía: `createdb soup_app_db`
- Restaura el backup:

```
psql -U TU_USUARIO -d soup_app_db -f backup_soup_app_db_YYYY-MM-DD.sql
```

SQLite:

- Copia el `.db` en la ruta esperada

F. Levanta backend y frontend

Backend:

```
cd backend  
# Activa venv si no lo hiciste  
uvicorn main:app --reload
```

Frontend:

```
cd frontend  
npm run dev
```

3. Consejos de restauración y troubleshooting

- Si falla un paquete, revisa versión de Python/Node y el error.
- Si no conecta a la DB, revisa `.env` (usuario, clave, puerto, host).

- Nunca borres backups hasta estar seguro que todo funciona.
-

4. Cómo crear el backup de la base de datos

PostgreSQL:

```
pg_dump -U TU_USUARIO -d soup_app_db > backup_soup_app_db_YYYY-MM-DD.sql
```

SQLite: Solo copia el archivo `.db`

5. Checklist para tu ZIP de backup

-

6. Extra: Script para crear el ZIP automáticamente

Windows (PowerShell):

```
Compress-Archive -Path .\backend, .\frontend, .\requirements.txt, .  
package.json, .\package-lock.json, .\backup_soup_app_db_YYYY-MM-DD.sql, .  
\.env -DestinationPath .\SOUP_BACKUP_%date:~-4%%date:~3,2%%date:~0,2%.zip
```

Linux/Mac:

```
zip -r SOUP_BACKUP_$(date +%Y-%m-%d).zip backend frontend requirements.txt  
package.json package-lock.json backup_soup_app_db_YYYY-MM-DD.sql .env
```

¡Listo!

Con este tutorial, puedes mover tu proyecto SOUP a cualquier carpeta y levantarlo desde cero.