



## Practica 02-02 etiquetas HTML en linea basicas

|           |                |       |       |
|-----------|----------------|-------|-------|
| Nombre    | Ismael         | Curso | 2 DAW |
| Apellidos | Gonzalez Tempa | Fecha |       |

1. De estas etiquetas (**p**, **br**, **b**, **em**, **strong**, **h1...h6**, **q**, **pre**, **s** y **code**) cuales son en linea y cuales en bloque y ¿que debo saber sobre ellas a este respecto?

Las etiquetas de bloque son: `<p>`, `<h1>...<h6>`, `<pre>`. Estas etiquetas ocupan todo el ancho disponible, comienzan siempre en una nueva línea y sirven para estructurar el contenido principal de la página. Dentro de un elemento de bloque se pueden incluir etiquetas en línea, pero no se deben incluir otros bloques.

Ejemplo: `<p>Este es un párrafo con <strong>texto en negrita</strong>.</p>` (correcto).

Las etiquetas en línea son: `<br>`, `<b>`, `<em>`, `<strong>`, `<q>`, `<s>`, `<code>`. Estas etiquetas no rompen la línea ni ocupan todo el ancho, se utilizan para dar formato o significado a partes del texto dentro de un bloque. No pueden contener etiquetas de bloque dentro.

Ejemplo: `<p>El comando <code>print()</code> sirve para mostrar texto.</p>`