

Practica 02-05 Operadores de tipos avanzados y Objetos en JS

Nombre	Ismael	Curso	2 DAW
Apellidos	González Tempa	Fecha	

Preguntas

1. Que hace el operador .?

Sirve para acceder a propiedades o métodos de un objeto

2. Ejecuta este código y explícalo

```
var s = new String('rafa');document.write(s);
var longitud = s.length;document.write(longitud);
var pos = s.indexOf("fa"); document.write(pos);
```

3. que hace el operador []?

Permite acceder a propiedades de un objeto usando una cadena o una variable.

4. Ejecuta estos códigos y explica que hacen

```
var arraya=["Santiago","Coruña", "Lugo"];
// var arrayb={ elem1:"Santiago", elem2:"Coruña", elem3:"Lugo" };
document.write(arraya[1]);
// document.write(arrayb["elem3"]);
```

5. que hace el operador { }?

Definir objetos literales.

6. Ejecuta estos códigos y explica que hacen

```
var arrayb={ elem1:"Santiago", elem2:"Coruña", elem3:"Lugo" };
document.write(arrayb["elem3"]);
```

7. Que hace el operador Delete?

Elimina una propiedad de un objeto.

8. crea un ejemplo de delete para eliminar la propiedad elem3

9. que hace el operador de escape \' ?

Permite usar comillas simples dentro de un string delimitado por '.

10. crea un ejemplo para escribir la cadena literal "<el pajarito "pedro" comia "grillos">"
Ojo a lo mejor debes usar el las entidades html

11. que hace el operador instanceof?

Verifica si un objeto es instancia de un tipo (constructor).

12. Ejecuta el código

```
a = new Array(1,2,3);
a instanceof Array; // devolverá true.
```

13. que hace el operador coma? Operador . Coma operador : instanceof

Evalúa varias expresiones y devuelve el resultado de la última.

14. Ejecuta este código

```
var nombre="juan", direccion="C\ pepen,1", apellidos="lopez Abad", edad="30";
Document.write( nombre + "," + apellidos + "," + direccion + "," + edad );
```

15. que hace el operador :?

Para asignar propiedades.

16. Ejecuta este codigo

```
var a =10;  
var b = 15;  
var opcion= b>a ? "B es mayor que A": "A es mayor que B";  
document.write( "opcion "+opcion);
```

17. Ejecuta este codigo

```
var a =confirm("Estas de Acuerdo");  
var opcion= a ? "Acuerdo": "En Desacuerdo";  
document.write( "opcion "+opcion);
```

18. que hace el operador *typeof*?

Devuelve el tipo de dato de una variable.

19. Ejecuta este codigo

```
var a ="hola" , b=34, c=3.1e3 d = 34;  
var at =typeof(a) ;  
var bt =typeof(b) ;  
var ct =typeof(c) ;  
document.write( " tipo de "+ a: + " es "+at);  
document.write( " tipo de "+b: + " es "+bt);  
document.write( " tipo de "+ c: + " es "+ct);
```