

Arrancado o	Martes, 17 de Outubro de 2023, 17:07
Estado	Finalizado
Concluído o	Martes, 17 de Outubro de 2023, 17:19
Tempo levado	12 mins 8 segs.
Cualificación	76,25 de 100,00

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

¿Qué hará la siguiente linea, parte de una subrutina?

```
same => n, Set(DB({LOCAL(familykey)})=${LOCAL(count)} + 1)
```

Seleccione unha:

- ☐ a. La linea da un error por usarse la palabra LOCAL en el nombre de las variables.
- ☐ b. Utiliza la base de datos AstDB para recuperar el valor de LOCAL(familykey) solo si es igual a LOCAL(count) + 1.
- ☒ c. Utiliza la base de datos AstDB para guardar un valor en la base de datos usando la clave guardada en LOCAL(familykey). ✓
- ☐ d. Utiliza la base de datos AstDB para recuperar el valor LOCAL(count) de la base de datos y le suma 1.

Respuesta correcta

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

¿Qué hace la siguiente instrucción?

```
same => n, Goto(start,1)
```

Seleccione unha:

- ☒ a. Salta a la prioridad 1 de la extensión start. ✓
- ☐ b. Salta a la prioridad start de la extensión 1.
- ☐ c. Salta a la extensión 1 del contexto start.
- ☐ d. Da un error, ya que en Asterisk es necesario establecer una condición para realizar un salto.

Respuesta correcta

Pregunta **3**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

Dado el siguiente código

```
exten => 100,1,Set(Count=10)
same => n,Set(Count=${Count}+1)
same => n,Verbose(${Count})
```

¿Qué imprime la aplicación Verbose() por pantalla?

Pista: fíjate que no se está usando la sintaxis de expresiones `$(<expresión>)`

Seleccione una:

- ☐ a. 11
- ☐ b. Count+1
- ☒ c. 10+1 ✓
- ☐ d. res

Respuesta correcta

Pregunta **4**

Incorrecto

Puntuación: -1,25 sobre 5,00

Dado el siguiente código del dialplan

```
same => n, Set(res=${IF(${X} < 5)?1:2})
same => n, Verbose(${res})
```

Si el contenido de **X** es **10**, ¿qué imprimirá la aplicación Verbose()?

Seleccione una:

- ☒ a. 1 ✗
- ☒ b. 2
- ☐ c. res
- ☐ d. No imprimirá nada.

Respuesta incorrecta.

Pregunta **5**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

¿Cuál de las siguientes **no** es una invocación de la aplicación Dial() válida en Asterisk?

Seleccione una:

- ☐ a. Dial(PJSIP/1001,30)
- ☐ b. Dial(PJSIP/1001&PJSIP/1002)
- ☒ c. Dial(30,PJSIP/1001) ✓
- ☐ d. Dial(PJSIP/1001)

Respuesta correcta

Pregunta **6**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

La aplicación SayNumber nos permite...

Seleccione unha:

- ☐ a. Guardar un número en la base de datos.
- ☐ b. Reproducir un número dígito a dígito en el canal.
- ☒ c. Reproducir un número en el canal. ✓
- ☐ d. Enviar un número a un destino.

Respuesta correcta

Pregunta **7**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

¿Qué hace la siguiente instrucción?

```
same => n,Goto(start)
```

Seleccione unha:

- ☐ a. Da un error, ya que en Asterisk es necesario establecer una condición para realizar un salto.
- ☐ b. Salta a la subrutina start
- ☐ c. Salta a la extensión start del contexto actual.
- ☒ d. Salta a la prioridad con la etiqueta start en la extensión actual. ✓

Respuesta correcta

Pregunta 8

Non respondida

Puntuado sobre 5,00

¿Cual es el código correcto para permitir llamadas solo de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00?

Seleccione unha:

- ☐ a. `exten => 600, 1, Answer()
same => n, GotoIfTime(9:00-14:00 & 16:00-18:00, mon-fri, *, *?:allow)
same => n, Hangup()
same => n(allow),...`
- ☒ b. `exten => 600, 1, Answer()
same => n, GotoIfTime(9:00-14:00 & 16:00-18:00, mon-fri, *, *?:allow:)
same => n, Hangup()
same => n(allow),...`
- ☐ c. `exten => 600, 1, Answer()
same => n, GotoIfTime(9:00&14:00 - 16:00&18:00, mon&fri, *, *?:allow:)
same => n, Hangup()
same => n(allow),...`
- ☐ d. `exten => 600, 1, Answer()
same => n, GotoIfTime(9:00&14:00 - 16:00&18:00, mon&fri, *, *?:allow)
same => n, Hangup()
same => n(allow),...`

Respuesta incorrecta.

Pregunta 9

Incorrecto

Puntuación: -1,25 sobre 5,00

¿Cómo podemos hacer para que se redirijan todas las llamadas que empiezan por 0 a la extensión que indican los tres siguientes dígitos que vienen a continuación del 0?

Seleccione unha:

- ☐ a. `exten => _0XXX, 1, Goto(${EXTEN:2:3},1)` ❌
- ☒ b. `exten => _[0]XXX, 1, Goto(${EXTEN:1},1)`
- ☐ c. `exten => _[0]XXX, 1, Goto(${EXTEN:0:3},1)`
- ☐ d. `exten => _0XXX, 1, Goto(${EXTEN:2:4},1)` ⚡

Respuesta incorrecta.

Pregunta **10**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

Dado el siguiente código

```
exten => 209,1,Answer()  
same => n, GotoIf($[ ${X} = 1 ]?:other)  
same => n, Playback(digits/1)  
same => n, Hangup()  
same => n(other), Playback(digits/2)  
same => n, Hangup()
```

Si el contenido de la variable **X** es **distinto de 1**, ¿qué hace el código?

Seleccione una:

- ☒ a. Reproduce el dígito 2 y termina la llamada. ✓
- ☐ b. Termina la llamada sin reproducir nada.
- ☐ c. Reproduce los dígitos 1 y 2 y termina la llamada.
- ☐ d. Reproduce el dígito 1 y termina la llamada.

Respuesta correcta

Pregunta **11**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

Dado el siguiente código del dialplan ¿Qué ocurre en este caso si un usuario definido en el contexto [menu] marca 200 y luego introduce la extensión 3?

```
[menu]  
exten => 200, 1, Playback(welcome)  
same => n, WaitExten(10)  
  
exten => _N, 1, Playback(digits/${EXTEN})  
same => n, Hangup()  
  
exten => t, 1, Playback(an-error-has-occurred)  
same => n, Hangup()  
  
exten => i, 1, Playback(pbx-invalid)  
same => n, Goto(200,1)
```

Seleccione una:

- ☒ a. Se reproduce el audio del dígito 3 y se termina la llamada. ✓
- ☐ b. Se reproduce un mensaje de error y se termina la llamada.
- ☐ c. Se reproduce el audio del dígito 3 y se queda esperando por una nueva extensión.
- ☐ d. Se reproduce un mensaje de error y se vuelve a esperar por una nueva extensión.

Respuesta correcta

Pregunta **12**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

¿Cuál sería la forma correcta de asignarle a la variable de canal NewCount el valor de la variable Count?

Seleccione una:

- ☐ a. SetVar(\${NewCount}=\${Count})
- ☐ b. Set(NewCount=Count)
- ☒ c. Set(NewCount=\${Count}) ✓
- ☐ d. Set(\${NewCount}=\${Count})

Respuesta correcta

Pregunta **13**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

¿Para qué se usa el fichero pjsip_custom.conf?

Seleccione una:

- ☐ a. Para definir los parámetros de configuración del servidor de Asterisk.
- ☒ b. Para configurar los clientes SIP en Asterisk. ✓
- ☐ c. Para programar el dialplan.
- ☐ d. Para configurar los módulos que se cargan al arrancar el servidor de Asterisk.

Respuesta correcta

Pregunta **14**

Incorrecto

Puntuación: -1,25 sobre 5,00

Dada la siguiente extensión

```
exten => _6[1-468],1,Verbose(1,Extensión con patrón)
```

¿Con que números podremos llamar a esta extensión?

Seleccione una:

- ☒ a. 61, 62, 63, 64, 66, o 68.
- ☐ b. todos los números entre 61 y 6468. ✗
- ☐ c. 61 o 6468.
- ☐ d. todos los números entre 61 y 468.

Respuesta incorrecta.

Pregunta **15**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

¿Para qué se usa el fichero extensions_custom.conf?

Seleccione una:

- ☐ a. Para configurar los módulos que se cargan al arrancar el servidor de Asterisk.
- ☐ b. Para definir los parámetros de configuración del servidor de Asterisk.
- ☒ c. Para programar el dialplan. ✓
- ☐ d. Para configurar los clientes SIP en Asterisk.

Respuesta correcta

Pregunta **16**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

Si tenemos una variable numérica COUNT, ¿cómo podemos comprobar si el valor de COUNT es mayor que el valor de otra variable N, guardando el valor de la comparación en la variable res?

Seleccione una:

- ☐ a. `same => n,Set(res=${COUNT}>${N})` La sería 10>5, solo concatena
- ☐ b. `same => n,Set(${res}=${COUNT}>${N})`
- ☒ c. `same => n,Set(res=${[COUNT]>[N]})` ✓
- ☐ d. `same => n,Set(res=[COUNT>N])`

Respuesta correcta

Pregunta **17**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

¿Qué representa el elemento test en este código?

```
same => n(test), Verbose(Prueba)
```

Seleccione una:

- ☐ a. Un canal.
- ☒ b. La etiqueta de una prioridad para un salto. ✓
- ☐ c. Un contexto.
- ☐ d. Una extensión.

Respuesta correcta

Pregunta **18**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

Si tenemos una variable numérica COUNT, ¿Cuál sería la forma correcta de sumarle 1?

Seleccione unha:

- ☒ a. same => n,Set (COUNT=\${COUNT}+1) ✓
- ☐ b. same => n,Set (COUNT=\${COUNT}+1)
- ☐ c. same => n,Set (COUNT=\${COUNT+1})
- ☐ d. same => n,Set (\${COUNT}=\${COUNT}+1)

Respuesta correcta

Pregunta **19**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

Si tenemos la siguiente subrutina:

```
[subVoiceMail]
exten => start,1,VoiceMail(${ARG1}@default,${ARG2})
```

¿cómo podemos invocarla desde otro punto del dialplan para que salte el buzón de voz con mensaje de usuario ocupado? Se asume que el identificador del buzón de voz coincide con la extensión asignada para llamar al usuario (p.ej: sip1 → 1001).

Seleccione unha:

- ☐ a. Goto(subVoiceMail,start,1)
- ☐ b. GoSub(subVoiceMail,1(\${EXTEN},\${CONTEXT}))
- ☐ c. No se puede llamar a la subrutina, ya que la extensión start es una extensión especial de Asterisk y no se puede utilizar en subrutinas.
- ☒ d. GoSub(subVoiceMail,start,1(\${EXTEN},b)) ✓

Respuesta correcta

Pregunta **20**

Correcto

Puntuación: 5,00 sobre 5,00

¿Qué necesitamos añadir en el recuadro indicado en la subrutina del siguiente código para que cuando se llame a la extensión 800 se reproduzca el saldo de la cuenta ?

```
exten => 800,1,Answer()  
same => n,GoSub(sub_setbalance,start,1())  
same => n,Playback(account-balance-is)  
same => n,SayNumber(${balance})  
...  
  
[sub_setbalance]  
exten => start, 1, Playback(hello-world)  
same => n,Set(balance=100)  
same => n, 
```

Seleccione unha:

- ☐ a. Hangup()
- ☒ b. Return() ✓
- ☐ c. No sería necesario añadir nada, sobraría la segunda instrucción en la subrutina.
- ☐ d. Goto(800,1)

Respuesta correcta

◀ JPEG Notas Prácticas

Ir a...

