

RECAP-PREGUNTAS-ASTERISK.pdf



I_user123



Servicios Multimedia



4º Grado en Ingeniería Informática



Facultad de Informática
Universidad de A Coruña

Ayudas hasta el 40%

MÁSTER EN

**Inteligencia Artificial
y Ciencia de Datos**

ONLINE

Estudia el máster líder en inteligencia
artificial y ciencia de datos

**¡ÚLTIMAS
PLAZAS!**

EOI Escuela de
organización
industrial

Info y descuentos



ESTUDIA MENOS. PIENSA MÁS. MUÉVETE.

TU CEREBRO FUNCIONA MEJOR CON MOVIMIENTO

dreamfit

REGALO DE 45€

ACTIVA TU MODO
ESTUDIO CON ESTE
REGALO.

RECAP PREGUNTAS ASTERISK:

1. Dada la extensión:

```
exten => _6[1-468],1,Verbose(1,Extensión con patrón)
```

Con que números podremos llamar a esta extensión?

- a) todos los números entre 61 y 6468.
- b) 61 o 6468.
- c) todos los números entre 61 y 468
- d) 61, 62, 63, 64, 66, o 68.

2. Dado el siguiente código:

```
exten => 100,1,Set(Count=10)  
same => n,Set(Count=${Count}+1)  
same => n,Verbose(${Count})
```

Que imprime la aplicación Verbose() por pantalla?

- a) 10+1
- b) res
- c) Count + 1
- d) 11

3. Si tenemos la siguiente subrutina:

```
[subVoiceMail]  
exten => start,1,VoiceMail(${ARG1}@default,${ARG2})
```

¿cómo podemos invocarla desde otro punto del dialplan para que salte el buzón de voz con mensaje de usuario ocupado?

Se asume que el identificador del buzón de voz coincide con la extensión asignada para llamar al usuario (p.ej: sip1 → 1001).

- a) GoSub(subVoiceMail,1,\${EXTEN},\${CONTEXT}))
- b) Goto(subVoiceMail,start,1)
- c) GoSub(subVoiceMail,start,1,\${EXTEN},b))
- d) No se puede llamar a la subrutina, ya que la extensión start es una extensión especial de Asterisk y no se puede utilizar en subrutinas.

4. ¿Cuál de las siguientes no es una invocación de la aplicación Dial() válida en Asterisk?

- a) Dial(PJSIP/1001,30)
- b) Dial(PJSIP/1001)
- c) Dial(PJSIP/1001&PJSIP/1002)
- d) Dial(30,PJSIP/1001)



ACTIVA TU MÉTODO 45

WUOLAH

5. ¿Cómo podemos hacer para que se redirijan todas las llamadas que empiezan por 0 a la extensión que indican los tres siguientes dígitos que vienen a continuación del 0?

- a) `exten => _[0]XXX, 1, Goto(${EXTEN:0:3},1)`
- b) `exten => _0XXX, 1, Goto(${EXTEN:2:4},1)`
- c) `exten => _0XXX, 1, Goto(${EXTEN:2:3},1)`
- ☒ d) `exten => _[0]XXX, 1, Goto(${EXTEN:1},1)`

6. ¿Qué necesitamos añadir en el recuadro indicado en la subrutina del siguiente código para que cuando se llame a la extensión 800 se reproduzca el saldo de la cuenta ?

```
exten => 800,1,Answer()
same => n,GoSub(sub_setbalance,start,1())
same => n,Playback(account-balance-is)
same => n,SayNumber(${balance})
...

[sub_setbalance]
exten => start, 1, Playback(hello-world)
same => n,Set(balance=100)
same => n, 
```

- ☒ a) `Return()`
- ☐ b) `Hangup()`
- c) No sería necesario añadir nada, sobraría la segunda instrucción en la subrutina.
- d) `Goto(800,1)`

7. ¿Qué hace la siguiente instrucción?

```
same => n, Goto(start,1)
```

- a) Da un error, ya que en Asterisk es necesario establecer una condición para realizar un salto.
- ☒ b) Salta a la prioridad 1 de la extensión start
- ☐ c) Salta a la prioridad start de la extensión 1
- d) Salta a la extensión 1 del contexto start

8. ¿Para qué se usa el fichero `extensions_custom.conf`?

- a) Para configurar los módulos que se cargan al arrancar el servidor de Asterisk.
- b) Para definir los parámetros de configuración del servidor de Asterisk
- c) Para configurar los clientes SIP en Asterisk.
- ☒ d) Para programar el dialplan.

9. ¿Cual es el código correcto para permitir llamadas solo de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00?

a.

```
exten => 600, 1, Answer()
same => n, GotoIfTime(9:00&14:00 - 16:00&18:00, mon&fri, *, *?:allow)
same => n, Hangup()
same => n(allow),...
```

b.

```
exten => 600, 1, Answer()
same => n, GotoIfTime(9:00-14:00 & 16:00-18:00, mon-fri, *, *?:allow)
same => n, Hangup()
same => n(allow),...
```

c.

```
exten => 600, 1, Answer()
same => n, GotoIfTime(9:00-14:00 & 16:00-18:00, mon-fri, *, *?:allow:)
same => n, Hangup()
same => n(allow),...
```

d.

```
exten => 600, 1, Answer()
same => n, GotoIfTime(9:00&14:00 - 16:00&18:00, mon&fri, *, *?:allow:)
same => n, Hangup()
same => n(allow),...
```

10. Si tenemos una variable numérica COUNT, ¿Cuál sería la forma correcta de sumarle 1?

- a) same => n,Set(COUNT=\${COUNT+1})
b) same => n,Set(COUNT=\${\${COUNT}+1})
c) same => n,Set(COUNT=\${COUNT}+1)
d) same => n,Set(\${COUNT}=\${COUNT}+1)

11. ¿Cuál sería la forma correcta de asignarle a la variable de canal NewCount el valor de la variable Count?

- a) Set(NewCount=\${Count})
b) SetVar(\${NewCount}=\${Count})
c) Set(NewCount=Count)
d) Set(\${NewCount}=\${Count})

12. Dado el siguiente código del dialplan:

```
same => n, Set(res=${IF(${X} < 5)?1:2})
same => n, Verbose(${res})
```

Si el contenido de X es 1, ¿qué imprimirá la aplicación Verbose?

- a) No imprimirá nada
b) 2
c) res
d) 1

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

13. ¿Qué hace la siguiente instrucción?

```
same => n,Goto(start)
```

- a) Da un error, ya que en Asterisk es necesario establecer una condición para realizar un salto.
- b) Salta a la extensión start del contexto actual.
- c) Salta a la subrutina start
- ☒ d) Salta a la prioridad con la etiqueta start en la extensión actual

14. La aplicación SayNumber nos permite...

- ☐ a) Reproducir un número dígito a dígito en el canal.
- b) Enviar un número a un destino.
- ☒ c) Reproducir un número en el canal.
- d) Guardar un número en la base de datos.

15. La aplicación SayDigits nos permite...

- a) Enviar un número a un destino
- b) Guardar un número en la base de datos.
- ☒ c) Reproducir un número en el canal
- d) Reproducir un número dígito a dígito en el canal.

16. ¿Para qué se usa el fichero pjsip_custom.conf?

- a) Para programar el dialplan.
- ☒ b) Para configurar los módulos que se cargan al arrancar el servidor de Asterisk
- c) Para configurar los clientes SIP en Asterisk.
- ☐ d) Para definir los parámetros de configuración del servidor de Asterisk.

17. ¿Qué representa el elemento test en este código?

```
same => n(test), Verbose(Prueba)
```

- a) Una extensión.
- ☒ b) Una etiqueta para un salto. // Una referencia para un salto.
- c) Un contexto
- d) Un canal.

WUOLAH

18. Dado el siguiente código

```
exten => 209,1,Answer()
same => n, GotoIf($[ ${X} = 1 ]?:other)
same => n, Playback(digits/1)
same => n, Hangup()
same => n(other), Playback(digits/2)
same => n, Hangup()
```

Si el contenido de la variable **X** es **1**, ¿qué hace el código?

- a) Termina la llamada sin reproducir nada.
- b) Reproduce el dígito 2 y termina la llamada
- c) Reproduce los dígitos 1 y 2 y termina la llamada.
- d) Reproduce el dígito 1 y termina la llamada.



19. Si tenemos una variable numérica COUNT, ¿cómo podemos comprobar si el valor de COUNT es mayor que el valor de otra variable N, guardando el valor de la comparación en la variable res?

- a) same => n,Set(res=\${COUNT>N})
- b) same => n,Set(res=\${\${COUNT}>\${N}})
- c) same => n,Set(\${res}=\${COUNT}>\${N})
- d) same => n,Set(res=\${COUNT}>\${N})

20. Dado el siguiente código del dialplan, ¿Qué ocurre en este caso si un usuario definido en el contexto demo marca 200 y luego introduce la extensión 12?

```
[test]
exten => 200, 1, Background(ent-target-attendant)
same => n, WaitExten(10)

exten => _X, 1, Playback(digits/${EXTEN})
same => n, Hangup()

exten => t, 1, Playback(an-error-has-occurred)
same => n, Hangup()

exten => i, 1, Playback(pbx-invalid)
same => n, Goto(200,1)

[demo]
exten => 200, 1, Background(ent-target-attendant)
same => n, WaitExten(10)
same => n, Goto(test,200,1)

exten => _XX, 1, SayDigits(${EXTEN})
same => n, Hangup()
```

- a) Se reproduce un mensaje indicando que la extensión es inválida y se le vuelve a pedir al usuario que marque una extensión
- b) Se reproducen los dígitos 1 y 2 y se termina la llamada
- c) Se termina la llamada (sin reproducir ningún mensaje).
- d) Se le vuelve a pedir al usuario que marque una extensión (sin mensaje de que la extensión es inválida).

ESTUDIA MENOS. PIENSA MÁS. MUÉVETE

**TU CEREBRO FUNCIONA
MEJOR CON MOVIMIENTO**

REGALO DE 45€

**ACTIVA TU MODO
ESTUDIO CON ESTE
REGALO.**

ACTIVA TU MÉTODO 45



dreamfit®

Promoción válida hasta el 31/12/2025 en Dreamfit Santiago de Compostela
presentando esta imagen. No acumulable a otras promociones.
Regalo aplicable a la cuota de inscripción.



21. La extensión especial "i" se utiliza para...

- a) Manejar el caso de que se reciba una llamada a una extensión desconocida.
- ☒ b) Manejar el caso de que el usuario introduzca una extensión inválida en un menú interactivo
- ☐ c) Manejar una llamada establecida sin respuesta del destinatario.
- d) Manejar el caso de que el usuario no introduzca ninguna extensión en un menú interactivo

22. Dado el siguiente código:

```
exten => 100, 1, Set(word1=hello)
same => n, Set(word2=world)
same => n, Set(res=${word1}+${word2})
same => n, Verbose(${res})
```

- a) hello+world
- ☒ b) hello world
- c) res
- d) word1word2

23. ¿Para qué se usa el fichero extensions.conf?

- a) Para programar el dialplan.
- ☒ b) Para definir los parámetros de configuración del servidor de Asterisk
- c) Para configurar los módulos que se cargan al arrancar el servidor de Asterisk.
- d) Para configurar las opciones de los usuarios en Asterisk.

24. ¿Qué hace la siguiente ejecución de la aplicación VoiceMailMain()?

```
exten => 100,1,VoiceMailMain()
```

- a) Pregunta por un número de buzón y permite dejar un mensaje en él.
- ☒ b) Pregunta por un número de buzón de voz y permite acceder para escuchar los mensajes recibidos.
- c) Permite dejar un mensaje en el buzón de voz de la extensión de destino de la llamada.
- d) Permite acceder al buzón de voz de la extensión de origen de la llamada para escuchar los mensajes recibidos.

ESTUDIA MENOS. PIENSA MÁS. MUÉVETE.

TU CEREBRO FUNCIONA MEJOR CON MOVIMIENTO

dreamfit[®]

REGALO DE 45€

ACTIVA TU MODO
ESTUDIO CON ESTE
REGALO.

25. Dado el siguiente código:

```
same => n,GotoIfTime(08:00-15:00, tue-sat, *, jan-jul&sep-dic?a,b,1)
```

Si la fecha es el martes 15 de julio a las 13:00, ¿Cuál de las siguientes es correcta?

- a) Salta al contexto a
- ☒ b) Salta a la extensión a
- c) Salta a la extensión 1
- d) Salta al contexto b

26. Tenemos una variable numérica TEST y queremos programar en el dialplanj una línea que salte a la extensión 10 si TEST contiene el valor 123, o de lo contrario que salte a la extensión 20, ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

- a. same => n,GotoIf(\$[TEST=123]?10:20)
- ☒ b. same => n,GotoIf(\$[\${TEST}=123]?10,1:20,1)
- c. same => n,GotoIf(TEST=123?10,1:20,1)
- d. same => n,GotoIf(\$[\${TEST}=123]?1,10:1,20)

Promoción válida hasta el 31/12/2025 en Dreamfit Santiago de Compostela presentando esta imagen. No acumulable a otras promociones. Regalo aplicable a la cuota de inscripción.



ACTIVA TU MÉTODO 45

WUOLAH