

control-SIP24-25.pdf



Anónimo



Servicios Multimedia



4º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática
Universidad de A Coruña**

Ayudas hasta el 40%

MÁSTER EN

**Inteligencia Artificial
y Ciencia de Datos**

ONLINE

Estudia el máster líder en inteligencia
artificial y ciencia de datos

**¡ÚLTIMAS
PLAZAS!**

EOI Escuela de
organización
industrial

Info y descuentos



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Examen defensa práctica SIP - Modelo A - Tiempo 45 minutos.

Cada respuesta correcta vale 1 punto, cada respuesta incorrecta resta 0.25 puntos.

1. En una comunicación SIP básica con un proxy, ¿que mensaje se envía desde el terminal del llamante al proxy para iniciar una llamada?

- a. ACK
- b. BYE
- c. INVITE
- d. 200 OK

2. ¿Cuál es la función principal de un proxy SIP?

- a. Almacenar la configuración de los terminales.
- b. Actuar como un punto de encuentro para llamadas directas.
- c. Recibir solicitudes, analizarlas y reenviarlas al servidor adecuado.
- d. Codificar y decodificar el audio y video de la llamada.

3. Si un destinatario tiene dos direcciones IP registradas para la misma dirección SIP, ¿qué hace el proxy al recibir una petición INVITE?

- a. Elige una dirección al azar.
- b. Envía el INVITE sólo a la primera dirección registrada.
- c. Envía el INVITE a ambas direcciones.
- d. Rechaza la llamada.

4. En un mensaje SIP, ¿cuál es la funcionalidad del campo "Contact:"?

- a. Identifica al remitente del mensaje.
- b. Indica el contenido multimedia del mensaje.
- c. Especifica la ruta más corta para comunicarse con el cliente.
- d. Contiene la contraseña para la autenticación.

5. ¿Cuál es la función del parámetro branch en un mensaje SIP?

- a. Especifica la dirección IP del destinatario.
- b. Identifica cada transacción.
- c. Indica la calidad de servicio deseada.
- d. Contiene información de la ruta de medios.

6. ¿Qué campo se utiliza en SIP para evitar bucles en las llamadas?

- a. Via
- b. To
- c. Call-ID
- d. Max-Forwards

7. En la práctica, al analizar la captura de tráfico SIP con Wireshark, ¿qué protocolo era el más común?

- a. TCP
- b. HTTP
- c. UDP
- d. ICMP

WUOLAH

8. En el proceso de registro SIP, si el servidor responde con un código de error 401, ¿qué significa?

- a. La petición ha sido procesada con éxito.
- b. El usuario no está autorizado.
- c. El servidor está sobrecargado.
- d. El formato de mensaje es incorrecto.

9. Durante un intercambio SIP, ¿en qué mensajes se incluye información SDP (Session Description Protocol)?

- a. En los mensajes INVITE y en la respuesta 200 OK a un INVITE.
- b. Solo en el mensaje BYE.
- c. Solo en el mensaje ACK
- d. En todos los mensajes SIP.

10. En una llamada SIP con un proxy intermedio, ¿por qué los últimos mensajes de la conversación ya no pasan a través del proxy?

- a. Porque el proxy ha caído.
- b. Porque los terminales se envían directamente las direcciones IP en el campo *Contact*.
- c. Para reducir la carga en el proxy.
- d. Por cuestiones de seguridad.