

CAMPOS	ACK	BYE	CAN	INV	OPT	REG
Accept	N	O	N	O	S*	O
Accept-Encoding	N	O	N	O	O	O
Accept-Language	N	O	N	O	O	O
Alert-Info	N	N	N	O	O	O
Allow	N	O	N	O	N	N
Authentication-Info	N	N	N	O	O	O
Authorization	O	O	O	O	N	N
Call-ID	S	S	S	S	O	O
Call-Info	N	N	N	O	S	S
Contact	O	N	N	O	O	O
Content-Disposition	O	O	N	O	O	O
Content-Encoding	O	O	N	O	O	O
Content-Languages	O	O	N	O	O	O
Content-Length	T	T	T	T	T	T
Content-Type	C	C	C	C	C	C
CSeq	S	S	S	S	S	S
Date	O	O	O	O	O	O
Error-Info	N	N	N	O	N	N
Expires	N	N	N	O	N	O
From	S	S	S	S	S	S
In-Reply-to	N	N	N	O	N	N
Max-Forwards	S	S	S	S	S	S
Min-Expires	N	N	N	N	N	N
MIME-Version	O	O	N	O	O	O
Organization	N	N	N	O	O	O
Priority	N	N	N	O	N	N
Proxy-Authenticate	N	N	N	O	N	N
Proxy-Authorization	O	O	N	O	O	O
Proxy-Require	N	O	N	O	O	O
Record-Route	O	O	O	O	O	O
Reply-to	N	N	N	O	O	O
Require	N	C	N	C	C	C
Retry-After	N	N	N	C	C	C
Route	C	C	C	C	C	C
Server	N	N	N	C	C	C
Subject	N	N	N	O	N	N
Supported	N	O	O	S*	O	O
Timestamp	O	O	O	O	O	O
To	S	S	S	S	S	S
Unsupported	N	N	N	N	N	N
User-Agent	O	O	O	O	O	O
Via	S	S	S	S	S	S
Warning	N	N	N	N	N	N
WWW-Authenticate	N	N	N	N	N	N

C = Condicional. Depende del contexto del mensaje

N = No aplicable

O =

Opcional

S* = Debe estar presente, pero el destinatario debe poder procesar la solicitud sin este campo

S = Obligatorio

T = Debe incluirse si se usa TCP

CAMPOS	Código	ACK	BYE	CAN	INV	OPT	REG
Accept	2xx	N	N	N	O	S*	O
Accept	415	N	C	N	C	C	C
Accept-Encoding	2xx	N	N	N	C	S*	O
Accept-Encoding	415	N	C	N	C	C	C
Accept-Language	2xx	N	N	N	C	S*	O
Accept-Language	415	N	C	N	C	C	C
Alert-Info	180	N	N	N	O	N	N
Allow	2xx	N	O	N	S*	S*	O
Allow	405	N	S	N	S	S	S
Allow	Todos salvo 2xx, 415	N	O	N	O	O	O
Authentication-Info	2xx	N	O	N	O	O	O
Call-Info	Todos	N	N	N	O	O	O
Contact	1xx	N	N	N	O	N	N
Contact	2xx	N	N	N	S	O	O
Contact	3xx, 485	N	O	N	O	O	O
Content-Length	Todos	T	T	T	T	T	T
Content-Type	Todos	C	C	N	C	C	C
Error-Info	300-699	N	O	O	O	O	O
Min-Expires	423	N	N	N	N	N	S
Organization	Todos	N	N	N	O	O	O
Proxy-Authenticate	401	N	O	O	O	O	O
Proxy-Authenticate	407	N	S	N	S	S	S
Record-Route	2xx, 18x	N	O	O	O	O	N
Require	Todos	N	C	N	C	C	C
Retry-After	404, 413, 480, 486, 500, 503, 600, 603	N	O	O	O	O	O
Server	Todos	N	O	O	O	O	O
Supported	2xx	N	O	O	S*	S*	O
Unsupported	420	N	S	N	S	S	S
Warning	Todos	N	O	O	O	O	O
WWW-Authenticate	401	N	S	N	S	S	S
WWW-Authenticate	407	N	O	N	O	O	O

NOTAS: (1) Los campos a incluir dependen del código de estado y de la solicitud a la que se responde. (2) Los campos Call-ID, CSeq, From, To y Via son obligatorios para todos los códigos. (3) Los campos Content-Disposition, Content-Encoding, Content-Language, Date, MIME-Version, Timestamp y User-Agent son opcionales para todos los códigos.

C = Condicional. Depende del contexto del mensaje

N = No aplicable

O

= Opcional

S* = Debe estar presente, pero el destinatario debe poder procesar la solicitud sin este campo

S = Obligatorio

T = Debe incluirse si se usa TCP