

USO DE LA SESIÓN - \$_SESSION – EN LA APLICACIÓN

En general debemos cargar en la sesión:

Los datos que **no** queremos **olvidar al recargar** una página

Los datos que **no** queremos **olvidar al regresar** a una página cargada con anterioridad

Los datos que queremos **recordar cuando avanzamos** a otra página

\$_SESSION[]	Utilidad
\$_SESSION[user208DWESLoginLogout]	Objeto usuario logeado
\$_SESSION [paginaActiva]	Página que debe cargar el index, Código que utilizamos para localizar el controlador y la vista que debe cargar el index.
\$_SESSION [paginaAnterior]	Página que debemos cargar al utilizar el botón “Volver”; para recordar la página de la que veníamos.
\$_SESSION [matriculaVehiculoActivo]	Matrícula del vehículo activo en mtoVehiculos
\$_SESSION [provinciaSeleccionada]	Usada en el api AEMET para recordar la provincia seleccionada
\$_SESSION [fechaNasa]	Usada en el api NASA para recordar la fecha seleccionada
\$_SESSION [orden]	Orden mediante el que se ordena la tabla en mtoVehiculos
\$_SESSION [busqueda]	Descripción de usuario buscado en la ventana de mantenimiento de vehículos
\$_SESSION [error]	Objeto error que se ha producido en alguna parte de la aplicación y que le permitirá al controlador principal utilizarlo para cargar el controlador de errores y la ventana de errores.