Tour

f 🔒 id	int
f 🔒 countryName	String
f 🔒 cityName	String
f 🔒 price	float
f 🔒 duration	String
f 🔒 tourCode	String
f 🔒 tourDate	String
f 🔒 tourName	String
f 🔒 tourType	String
m 🔒 Tour()	
m 🔒 Tour(String, String, float, String, String, String, String, String)	
m 🔒 equals(Object)	boolean
m 🔒 getCityName()	String
m 🔒 getCountryName()	String
m 🔒 getDuration()	String
m 🔒 getId()	int
m 🔒 getPrice()	float
m 🔒 getTourCode()	String
m 🔒 getTourDate()	String
m 🔒 getTourName()	String
m 🔒 getTourType()	String
m 🔒 hashCode()	int
m 🔒 setCityName(String)	void
m 🔒 setCountryName(String)	void
m 🔒 setDuration(String)	void
m 🔒 setId(int)	void
m 🔒 setPrice(float)	void
m 🔒 setTourCode(String)	void
m 🔒 setTourDate(String)	void
m 🔒 setTourName(String)	void
m 🔒 setTourType(String)	void
m 🔒 toString()	String

Client

f 🔒 id	int
f 🔒 FIO	String
f 🔒 clientCode	String
f 🔒 passportId	String
f 🔒 mail	String
f 🔒 mobileNumber	String
f 🔒 login	String
f 🔒 password	String
f 🔒 flag	int
m 🔒 Client()	
m 🔒 Client(String, String, String, String, String, String, String, int)	
m 🔒 equals(Object)	boolean
m 🔒 getClientCode()	String
m 🔒 getFIO()	String
m 🔒 getFlag()	int
m 🔒 getId()	int
m 🔒 getLogin()	String
m 🔒 getMail()	String
m 🔒 getMobileNumber()	String
m 🔒 getPassportId()	String
m 🔒 getPassword()	String
m 🔒 hashCode()	int
m 🔒 setClientCode(String)	void
m 🔒 setFIO(String)	void
m 🔒 setFlag(int)	void
m 🔒 setId(int)	void
m 🔒 setLogin(String)	void
m 🔒 setMail(String)	void
m 🔒 setMobileNumber(String)	void
m 🔒 setPassportId(String)	void
m 🔒 setPassword(String)	void
m 🔒 toString()	String

Ticket

f 🔒 id	int
f 🔒 ticketCode	String
f 🔒 userCode	String
f 🔒 transportType	String
f 🔒 departurePoint	String
f 🔒 arrivalPoint	String
f 🔒 departureData	String
m 🔒 Ticket()	
m 🔒 Ticket(String, String, String, String, String, String)	
m 🔒 equals(Object)	boolean
m 🔒 getArrivalPoint()	String
m 🔒 getDepartureData()	String
m 🔒 getDeparturePoint()	String
m 🔒 getId()	int
m 🔒 getTicketCode()	String
m 🔒 getTransportType()	String
m 🔒 getUserCode()	String
m 🔒 hashCode()	int
m 🔒 setArrivalPoint(String)	void
m 🔒 setDepartureData(String)	void
m 🔒 setDeparturePoint(String)	void
m 🔒 setId(int)	void
m 🔒 setTicketCode(String)	void
m 🔒 setTransportType(String)	void
m 🔒 setUserCode(String)	void
m 🔒 toString()	String

Connect

f 🔒 socket	Socket
f 🔒 bufferedReader	BufferedReader
f 🔒 bufferedWriter	BufferedWriter
f 🔒 oos	ObjectOutputStream
f 🔒 ois	ObjectInputStream
m 🔒 Connect(ServerSocket)	
m 🔒 Connect(String, int)	
m 🔒 clearConnect()	void
m 🔒 close()	void
m 🔒 createOIS()	ObjectInputStream
m 🔒 createOOS()	ObjectOutputStream
m 🔒 createReader()	BufferedReader
m 🔒 createWrite()	BufferedWriter
m 🔒 readLine()	String
m 🔒 readObj()	Object
m 🔒 readObjList()	ArrayList<Object>
m 🔒 writeLine(String)	void
m 🔒 writeObj(Object)	void
m 🔒 writeObjList(ArrayList<Object>)	void

Order

f 🔒 id	int
f 🔒 clientCode	String
f 🔒 tourCode	String
m 🔒 Order()	
m 🔒 Order(String, String)	
m 🔒 clone()	Object
m 🔒 equals(Object)	boolean
m 🔒 getClientCode()	String
m 🔒 getId()	int
m 🔒 getTourCode()	String
m 🔒 hashCode()	int
m 🔒 setClientCode(String)	void
m 🔒 setId(int)	void
m 🔒 setTourCode(String)	void
m 🔒 toString()	String

MyException

f 🔒 logger	Logger
m 🔒 MyException()	
m 🔒 MyException(Exception)	
m 🔒 MyException(String)	
m 🔒 MyException(String, Exception)	

Check

m 🔒 Check()	
m 🔒 isFloat(String)	boolean
m 🔒 isNumber(String)	boolean
m 🔒 isString(String)	boolean

Rand

m 🔒 Rand()	
m 🔒 random(int, int)	int