



AISLANTE CON RED INCORPORADA PARA **GALPONES Y TINGLADOS**




¡AHORRÁ HASTA UN **40%** DE LA MANO DE OBRA!


PLANA Y
ESTÉTICA SUPERIOR

SOLDABLE


INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN




Sobre las correas estructurales presentar el rollo en el mismo sentido que las chapas de la cubierta. ¡No hace falta colocar una malla de sostén o tramado de alambre!




Colocá el segundo rollo paralelo al primero superponiendo los solapes para hacer la unión por termosoldado sobre la estructura. Recomendamos termosoldar en el piso varios tramos de aislante para agilizar y simplificar los trabajos en altura.




Inmediatamente presentá una chapa sobre el aislante para evitar que el mismo se mueva o vuele.



Para disminuir el rasgado de la membrana y poder tensar con más fuerza, se sugiere poner arandela metálica de 5cm de diámetro.



A partir de aquí se continúa con el ciclo realizando la unión por termosoldado de los rollos sobre la estructura y colocando las chapas de cubierta, sujetándolas con autoperforantes instalados en la cresta de la onda de la chapa.



Es obligatorio para el uso de chapa U 45, T 101 o chapa plana similar, en Zonas Bioclimáticas I, II y III (Argentina) y países Sub Tropicales y Tropicales, el uso de perfil rectangular de 25x50 mm o un listón de madera de 2" x 1" para garantizar la vida útil del material.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN COMPLETAS EN NUESTRA WEB

ASESORAMIENTO TÉCNICO GRATUITO EN OBRA

Tel.: 0810-44-ISOLANT (4765268) · (54-11) 4700-8900 Darragueira 54 · (1609) San Isidro, Buenos Aires, Argentina

WWW.ISOLANT.COM.AR

Nhatsapp: +54 9 11 2493**-**0555

Mail: isolant@isolant.com.ar

Instagram: @Isolant.Aislantes

f Facebook: /isolant.aislantes

Youtube: Isolant Aislantes

