



# **AISLANTES TERMOACUSTICOS** PARA TABIQUES Y CIELORRASOS DE CONSTRUCCION EN SECO



Ondusec es el aislante termo acústico para tabiques y cielorrasos de construcción en seco de más fácil instalación del mercado. Gracias a su composición de espuma de PE de celda cerrada, reduce la transmisión de ruidos entre ambientes, aisla térmicamente y mantiene su forma a través del tiempo sin desprender partículas nocivas.

Banda Acoustic es el producto ideal para desanclar acústicamente la estructura metálica de construcción en seco de losas y muros de su obra, logrando así reducir los ruidos generados por vibración de impacto.

#### **PRESENTACIONES**


#### **Ondusec y Ondusec Reflex:**

Placas acanaladas en ambas caras de 1,2m x 2,4m. Espesor de 20mm.


#### **Banda Acoustic:**

Rollo adhesivado de 50mm x 25m o 70mm x 25m. Espesor de 3mm.


### Colocación en tabiques interiores y exteriores



Banda Acoustic se aplica en las superficies de contacto de montantes y soleras con cualquier estructura.




Utilizar recortes sobrantes para completar la aislación acústica del tabique.



Separar por el troquelado sugerido o cortar con trincheta las placas en sentido longitudinal, según la separación entre montantes.



Previo al emplacado, colocar Ondusec simplemente apoyado sobre la estructura.



Colocar Ondusec entre los montantes, realizando la fijación doblando las pestañas de los mismos o a presión.



Ondusec presenta un troquelado cada 40cm y 60cm para optimizar y reducir los tiempos de colocación.

#### **Beneficios**



**MAXIMA AISLACION** ACUSTICA



**AISLACION TERMICA** 



**EVITA LA** CONDENSACION



**TROQUELABLE** 



MANTIENE SU ESPESOR



MATERIAL SANO

© Copyright ISOLANT Septiembre de 2017



## www.isolant.com.ar

Servicio de atención telefónica 0810-44-ISOLANT (4765268) | Tel.: +54 11.4700.8900





