



Características:

- Placa Plana
- Fabricados en Argentina
- No hay faltantes de insumos
- Pensado para aguas duras
- Diseñados para las latitudes de Argentina
- No precisan tubo de venteo ni válvulas mezcladoras
- Se comercializan ya armados
- Rápida Instalación
- Equipo no presurizable
- Equipos modulares cada 100 litros

Diferencias entre los Termotanques de Isolant y los de tubo de vidrio



- ✓ Vida útil mayor a 15 años
- ✓ No requiere mantenimiento
- ✓ No daña la instalación sanitaria
- ✓ Es ideal para zonas de agua dura
- ✓ No acumula sarro
- ✓ Libre de corrosión (no se pica)
- ✓ Soporta un granizo normal
- ✓ Tiene Certificación del INTI

TECNOLOGÍA TUBO DE VIDRIO

- ✗ Vida útil menor a 10 años
- ✗ Requiere servicio técnico especializado
- ✗ Hierve dañando instalación sanitaria
- ✗ No es resistente a zonas de agua dura
- ✗ Usa ánodo de magnesio
- ✗ No es resistente a la corrosión
- ✗ No soporta ningún tipo de granizo
- ✗ No está certificado

Diferencias entre los Termotanques de Isolant y los de tubo de vidrio

	Personas en la vivienda					
	2	3	4	5	6	7
100 litros	80%	80%	60%	50%	40%	30%
200 litros	80%	80%	80%	80%	60%	50%
300 litros	80%	80%	80%	80%	80%	80%