INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

PARA PLACAS ONDUSEC Y BANDA ACOUSTIC




AISLANTES PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

™ ONDUSEC


PLACAS TERMO ACÚSTICAS PARA TABIQUES Y CIELORRASOS DE CONTRUCCIÓN EN SECO.



Recomendaciones




Cortar con trincheta o por troquel a 40cm. o 60cm. las placas de Ondusec en sentido longitudinal, según la separación entre montantes.




Colocar Ondusec entre los montantes, realizando la fijación doblando las pestañas de los mismos o a presión.

EN TABIQUES

- · Para maximizar la aislación térmica de su tabique utilice Ondusec REFLEX con una cara aluminazada.
- · La cara aluminizada se coloca hacia el exterior en climas cálidos y hacia el interior en climas fríos.
- · Ondusec se coloca entre listones yeseros, para brindar una excelente aislación térmica gracias a su espesor de 20mm. con cámaras de aire incorporadas.



Utilizar recortes sobrantes para completar la aislación acústica del tabique.



Previo al emplacado, colocar Ondusec simplemente apoyado sobre la estructura.

EN CIELORRASOS


Para mayor asilación térmica utilizar Ondusec REFLEX con la cara aluminizada mirando hacia la cubierta.




Banda termo acústica adhesivada para perfiles



Recomendaciones



Banca Acoustic se aplica en las superficies de contacto de montantes y soleras con cualquier estructura.



Para optimizar la asilación acústica y evitar condensaciones por diferencia de temperaturas, aplicar sobre los laterales de los montantes que estarán en contacto con las placas internas y externas de terminación.

El producto debe ser almacenado en lugares sin polvo.

Se garantiza hasta 12 meses de vida útil del adhesivo de Banda Acoustic siempre y cuando se conserven en su embalaje original; una vez abierto el mismo variará de acuerdo al uso.

¿TODAVÍA TENÉS DUDAS? CONTACTANOS



CÓDIGO OR
Y CONOCÉ
MÁS SOBRE
ESTOS
PRODUCTOS

Tel.: 0810-44-ISOLANT (4765268) · (54-11) 4700-8900 Darragueira 54 · (1609) San Isidro, Buenos Aires, Argentina

WWW.ISOLANT.COM.AR

- Whatsapp: +54 9 11 2493-0555
- Mail: isolant@isolant.com.ar
- Instagram: @Isolant.Aislantes
- Facebook: /isolant.aislantes
- Youtube: Isolant Aislantes

